



מאסטר בונד שפכטל אמריקאי

שפכטל מוכן לשימוש, למלוי ויישור משטחים ולחיבור לוחות גבס.

שימושים עיקריים

- מתאים לשימוש על גבי מגוון תשתיות: טיח צמנטי, טיח גבס, קירות גבס, בטון ועוד.
- מתאים ליישום על גבי קירות בטון לקבלת מראה חלק, לתיקון ומילוי חורים וסדקים בקירות ישנים (לא נועד לגישור על סדקים קונסטרוקטיביים, אלא כחלק ממערכת שלמה לגישור על סדקים).
- מתאים לאיחוי או מילוי של חיבורים בין מחיצות גבס חורים וכו'.
- משמש כתשתית משופרת לצבע וגמרים שונים.
- בעל עבירות משופרת נוח לשימוש ומתייבש מהר.
- מתאים לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים

- כיסוי: 0.5-1.5 ק"ג למ"ר, תלוי בתנאי המשטח.
- משקל סגולי: 1.75 ק"ג לליטר.
- עובי כל שכבה: 2 מ"מ מקסימום.

הרכב

תערובת של פולימרים אקריליים וחומרי מילוי מדורגים.

גודל אריזה

דלי במשקל 25 ק"ג.

גוון

לבן.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית





הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך, שמנים, שכבות רופפות וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום.
- במידה והקירות נשטפו במים, יש להקפיד על ייבוש מלא טרם יישום.
- במידה והתשתית אינה ראויה (קמחית ומאובקת), יש ליישם יסוד לחיזוק תשתיות טרם יישום השפכטל.
- יש לסתום חורים וסדקים עם מרק אקרילי גמיש.
- על גבי משטחים ישנים, יש ליישם פריימר מקשר טרם יישום הצבע.
- יש להגן על משטחים סמוכים שלא נדרש ליישם עליהם את המילוי.
- יש לערבב את החומר היטב לפני השימוש.

יישום

- יש למרוח שכבה דקה ואחידה. במידה ונדרשת שכבה עבה יותר, יש למרוח מספר שכבות דקות ולוודא ייבוש בין שכבה לשכבה. עובי שכבה לא יעלה על 2 מ"מ. זמן ייבוש בין השכבות: 4-6 שעות.
- יש למרוח בעזרת מאלג' שפכטל או התזה (ולדלל בהתאם לצורך).
- הכנה לצבע: ניתן לשפשף וללטש את המשטח בנייר שיוף עדין לאחר הייבוש. מומלץ לבצע את השיוף לאחר 24 שעות מיישום החומר.
- יש לנקות את הכלים עם מים בסיום השימוש.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- טמפרטורת יישום: 7°C - 35°C.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים. לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של אזור העבודה.
- על המשתמש לוודא את התאמת המוצר לתשתית טרם יישום החומר.
- למידע מפורט יותר, יש לעיין בגיליון הבטיחות של היצרן. ניתן לפנות ליבואן לקבלת גיליון הבטיחות.

אחריות

במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש שבמוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר