



דייס צמנטי לעוגנים ובטון דרוך

שימושים עיקריים

- מתאים לדיוס כבלי פלדה דרוכים.
- מתאים לדיוס וקיבוע עוגני סלע ומוטות מושחלים בעבודות ביסוס.

נתונים טכניים

- תפוחה: 0.1%-0.5%.
- תצרוכת אופיינית: כ-2 ק"ג / לליטר.
- משך שמישות לעבודה: כ-30 דקות.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-60 מגפ"ס.
- תכולת כלוריד: קטן מ-0.1%.

הרכב

צמנט ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

אפור.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 6 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.





הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

יישום

- חלל המילוי צריך להיות נקי, ללא שאריות שמן אבק וחלקים רופפים.
- יש להשתמש בציוד מכאני ייעודי לדיוס.

הכנת החומר

- יש לשפוך באיטיות שק 25 ק"ג לכלי כיבול המכיל 8.5-8.7 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במכונה ייעודית לדיוס עד לקבלת תערובת הומוגנית, עבירה וללא גושים.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב או לדלל את המוצר מעבר למצוין על גבי האריזה ו/או עם חומרים אחרים.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם

