

הכי גמיש

צבע אקרילי גמיש, בעל יכולת גישור על סדקים
נימיים. לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים כלליים

- משמש כציפוי עליון דקורטיבי ושכבת גמר.
- מתאים לביצוע כל גבי תשתיות מגוונות בהתאם למפרטי הביצוע הייעודיים
- בעל יכולת משופרת למניעת מעבר מים, ומאפשר שחרור אדי מים.
- בעל עמידות משופרת ל-UV.
- מעניק גימור חלק/טקסטורה (בחירה).
- מתאים לשימוש על גבי קירות פנים וחוץ.

תקנים

- עומד בדרישות תו תקן 1731.

נתונים טכניים

- **כושר כיסוי:**
« חלק: 0.5-1 ק"ג למ"ר.
« טקסטורה: 1.5-2 ק"ג למ"ר.
• **טמפרטורת יישום:** 5°C - 35°C.
- **זמן ייבוש למגע:** כ- 3 שעות.
- **זמן ייבוש סופי:** 24 שעות.
- **ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר:** 7 ימים.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים המשפיעים על התוצאה כגון סוג התשתית ואופן היישום.

גודל אריזה

דלי 18 ליטר. (תיתכן סטייה של כ-2%).

גוון

לבן.
ניתן להשיג במגוון צבעים שונים בהתאם למניפת
הצבעים של נדיר.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים ולאחסן במקום מוצל
ויבש, עד 12 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על
האריזה כשהוא סגור באריזתו המקורית.



NADIR



הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית:

- יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך, שמנים, שכבות רופפות וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום.
- יש לטפל בסדקים וחורים לפי הצורך טרם היישום, בהתאם למפרטי ביצוע יעודיים המתאימים לסוגי התשתיות השונות.
- יש ליישם פריימר על בסיס מים או על בסיס סולבנט בהתאם לסוג התשתית ולהמתין לייבוש 12-24 שעות.
- יש לערבב את החומר היטב לפני היישום.
- ניתן לדלל ב-7%-5% מים בהתאם לשכבה ולתשתית.

יישום:

- יש ליישם את הצבע בעזרת רולר, מברשת או איירלס בשכבה אחת או שתיים, עד קבלת כיסוי מלא (בהתאם לטיב וסוג התשתית).

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 5°C - 35°C וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח ייבוש של 72 שעות. בתקופת החורף, כשהטמפרטורה נמוכה, זמני הייבוש מתארכים מאוד.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- אין ליישם מוצר זה, על גבי תשתית עשויה בגר לסוגיו או שפכטל אמריקאי.
- יש להקפיד על אזור נאות של אזור העבודה על המשתמש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעניינים, במקרה של מגע עם העניינים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנון הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על

