



# טרה

## שליכט מינרלי צמנטי במראה טבעי

### נתונים כלליים

- ציפוי עליון ושכבת גמר לסביבה רגילה.
- בעל עמידות משופרת ל-UV.
- נוח לעבודה ובעל כושר היצמדות משופר.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

### נתונים טכניים

- **הרכב:** צמנט אגרטים מדורגים ומוספים מיוחדים.
- **כושר כיסוי:** כ-1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- **משקל סגולי מרחבי:** כ-1.5 ק"ג לליטר.
- **טמפרטורת יישום:** 5°C – 35°C.
- **זמן ייבוש למגע:** 4 שעות.
- **זמן ייבוש סופי:** 72 שעות.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים המשפיעים על התוצאה כגון סוג התשתית ואופן היישום.

### גודל אריזה

שק 25 ק"ג.

### גוון

ניתן להשיג במגוון צבעים בהתאם למניפת טרה.

### אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים ולאחסן במקום מוצל ויבש, עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על האריזה כשהוא סגור באריזתו המקורית.



## הוראות הכנה ושימוש

## תשתיות ליישום:

- טיח צמנטי, לוחות גבס על סוגיהם ובטון ביישום על גבי קירות צבועים יש לפנות למחקה הטכנית של חברת סימנט.

## הכנת התשתית:

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, ללא שאריות שמן אבק וצבע.
- יש לשטוף בלחץ מים ולהמתין לייבוש.
- בחודשי הקיץ יש להרטיב את התשתית אך לא להרוותה במים ולהמתין לייבוש.

## יישום:

- יש למרוח שכבה דקה ומהודקת בעובי של כ- 2 מ"מ ולהמתין לייבוש.
- יש מרוח שכבה נוספת בצורה אחידה לתשתית בעזרת מרית נירוסטה (מלאג').
- לקבלת טקסטורה מגוונת ניתן לעבוד בעזרת ספוג לח בתנועות סיבוביות ולהדק בעזרת מלאג'.
- אופציה נוספת ניתן להרטיב את הקיר בעזרת מברשת חצי קשה ולהדק בעזרת מלאג'. חזרה על פעולה זו תקנה מראה חלק ומבריק לחומר.
- יש ליישם שכבת הגנה, סילר לאימפרגנציה ואיטום משטחים סופגים מסוג NSG-303 יישום הסילר יבוצע מינימום שלושה ימים לאחר ביצוע עבודת הטרה.

## הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 5°C - 35°C וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח ייבוש של 72 שעות. בתקופת החורף, כשהטמפ' נמוכות, זמני הייבוש מתארכים מאוד.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- יש להקפיד על אוורור נאות של אזור העבודה.
- על המשתמש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעיניים, במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

## אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על

