



# אקריל TOP

## צבע מת לקירות חוץ ובפנים

### נתוניים כלליים

- צבע אקרילי בסיום מת חלק.
- כושר כיסוי משופר ויכולת הסתרה משופרת.
- רחיץ, קל לישום ומהיר ייבוש.
- מתאים לשימוש על גבי מגוון תשתיות: שליטה לבנה, טיח גבס, בגר, לוחות גבס על סוגיו, שפכטל אמריקאי ועוד.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

### נתוניים טכניים

- כושר CISIO: 1 ליטר כ- 12 מ"ר בשתי שכבות.
- משקל סגולית מרוחבי: 1.56 ק"ג לליטר.
- טמפרטורת יישום: °C - 35°C - 5°C.

\*כושר הכיסוי המעשן תלוי במספר גורמים המשפיעים על התוצאה כגון סוג התשתיות ואופן היישום.

### גודל אריזה

ללי 15/18 ליטר. (תיתכן סטייה של כ- $\pm 2\%$ ).



### גלוון

לבן מת.

ניתן להשיג במגוון צבעים שונים בהתאם למיניפת הצבעים של נזיר.

### אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסון נאותים ולאחסן במקום מוצל ויבש, עד 12 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על האריזה כשהוא סגור באריזתו המקורי.



## הוראות הכנה ושימוש

### שימוש:

- יש לישם את הצבע בעזרת רולר, מברשת או אירלס בשכבה אחת או שתים, עד לקבלת כיסוי מלא (בהתאם לטיב וסוג התשתית).

### הכנות התשתיתית:

- יש לנוקות את התשתית מאבק, לכלוון, שמנים, שכבות רופפות וכל דבר העולול לנガום לשכלה ביחס.
- יש לטפל בסדקים וחורים לפני צורך טרם היישום, באמצעות חומר המתאים לתיקון סדקים וחורים.
- יש לערבע את החומר היבש לפני היישום.
- חוובה ליישם פרימר מקשר טרם יישום צבע על גבי תשתיתות כגון: שפכטל אמריקאי, בגר וחומרית תיקון נזקים.
- ניתן לדלול ב-10%-20% מים בהתאם לשכבה ולתשתיות.

## הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלכו על ידינו.
- אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5°C – 35°C וכasher ציפוי גשם ו/או סופת חול בטוחה ייבוש של 72 שעות. בתקופת החורף, כשהטמף' נמוכות, זמן הייבוש מתאריכים מאד.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים יש לעבוד על תשתיות רואיה וובשה.
- יש להקפיד על אזור נאות של אזור העבודה על המשמש לוודא את התאמת התשתית טרם שימוש החומר.
- לא למאלל, והרחק מהישג ידים של ילדים.
- יש להגן על העור והעינין, במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקלבלת עזורה רפואי.

## אחריות

המשתמש לكيים תהליכי תכנון כל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצוייה. כמו כן, חוות על המשמש לוודא את התאמת המוצר לモוצרים ו/או חומרים אחרים עטם בא המוצר בגען וכן ייזום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכונן הקשורים לישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנ吐נים וההמלצות, מבלתי למסור כל הودעה מוקדמת, ועל המשמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי המלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגין המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אין בו כל החלטה את אחריות המשמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בבדיקות התאמאה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתתקבלות משימוש במוצר עלולות להשנות נוכח שימוש יישום של המשמש במוצר ועל כן חוות על