

חומר איטום פוליאוריתני לבניה

חומר איטום פוליאוריתני חד-רכיבי גמיש, בעל כושר היצמדות משופר. גמיש, שומר על צורתו ואינו שוקע. אינו דביק, אינו צובר לכלוך ואינו מתכווץ. קל ליישום באמצעות אקדח, נוח למריחה וניתן לצביעה.

שימושים עיקריים

- מילוי ואיטום סדקים ומרווחים בחומרי בניה שונים כגון: חומרים מבוססי צמנט, בלוקים, קרמיקה, זכוכית, עץ, גיליונות ברזל מגולוונים וצבעים, סוגי פלסטיק שונים ועוד.
- מתאים ליישום בהדבקה של רעפים, התקנה של מסגרות חלון PVC, חיבורים מקשרים בין חלון עץ ומשקופי דלתות לבין קירות, חיבורים בין חומרי בנייה טרומית.
- איטום והדבקה של תעלות אוורור, מרזבים, פיות של צינורות וכדומה לחיבורי התפשטות בין פאנלים מבטון יצוקים מראש.
- מתאים לסביבה פנימית וחיצונית.

נתונים טכניים

טמפרטורת יישום: 5°C–30°C.

גודל אריזה

600 מ"ל / 12 יח' בקרטון

גוון

לבן, אפור, בז'

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. חיי מדף בהתאם לתאריך הייצור המוטבע על גבי האריזה. יש להימנע מאחסון מתחת ל-5°C או מעל 35°C.



חומר איטום פוליאוריתני לבניה

הוראות הכנה ושימוש

- יש לוודא כי התשתית המיועדת ליישום נקייה, יבשה וללא שאריות שמן, אבק וצבע.
- יש ליישם את החומר באופן אחיד. במידת הצורך, יש להשתמש בסרט הדבקה ולהסירו בזמן שהחומר עדיין רך.
- מומלץ שהיחס בין רוחב החיבור לבין עומקו יהיה 1:2.
- במידת הצורך, יש להשתמש בחומר גיבוי להתאמת עומק החיבור.
- חומרי האיטום צריכים להיצמד רק לשני משטחי החיבור. יש להשתמש במוטות גיבוי ובמפסקי הדבקה כדי להקל על כך.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע. לפני השימוש במוצר, יש להיוועץ בגורם מקצועי.
- אין להשתמש בחללים סגורים לחלוטין בהם החומר אינו יכול להתקשות בשל חוסר בלחות אטמוספירית.
- אינו מתאים ליישומים בהם החומר יהיה שקוע במים באופן רציף.
- אין ליישם על משטחים קפואים או רטובים או במים עומדים.
- חשיפה ממושכת לקרינת שמש ישירה עלולה לגרום לשינוי צבע.
- אין ליישם בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 40°C.
- בטיחות: סכנה. מכיל: מתילן-דיפניל דיאיזוציאנט, דיפנילמתאן, דיאיזוציאנט.
- בשאיפה, עלול לגרום לאלרגיה, תסמיני אסתמה או קשיי נשימה.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע משאיפה של עשן, אבק, גז, תרסיס, רסס ואדים.
- במקרה של אוורור לא נאות.
- יש להעביר את האדם לאוויר הצח ולמצב נוח לנשימה. אם מופיעים תסמינים נשימתיים: יש לפנות לקבלת יעוץ רפואי או למרכז הרעלות.
- יש להשליך את התכולה והמכל לנקודת איסוף של פסולת מסוכנת או מיוחדת, בהתאם לתקנות מקומיות, אזוריות, ארציות ו/או בינלאומיות.
- אנשים הרגישים לדיאיזוציאנטים עלולים לפתח תגובות אלרגיות בעת השימוש במוצר. על אנשים הסובלים מאסתמה, אקזמה או בעיות עור להימנע ממגע, לרבות מגע עם העור, עם מוצר זה.
- אין להשתמש במוצר זה בתנאי אוורור לא טובים, אלא אם משתמשים במסכת מגן עם מסנן גזים מתאים.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.
- בעת ניטול והתקנה של חומר זה יש להשתמש בצידוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (צידוד מגן אישי), התשנ"ז-1997 על עדכוניה.

אחריות

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.