

היתר תו ירוק מס' 10879

מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

איטונג בע"מ פרדס חנה

פארק תעשיות קסריה, פרדס חנה, ישראל

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה
בלוק מצורף מבטון תאי מאושפר באוטוקלאב

רשימת דגמים מצורפת בנספח א

המיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 14020 "תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק. היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC 07.00 "מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק". ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר מיום 01/01/2025 עד יום 31/12/2025



אביטל ויינברג
סמנכ"ל להתעדה, אגף איכות והסמכה



511212615 פ.ח.



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 10879 מפעל: איטונג בע"מ פרדס חנה

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה בלוק מצורף מבטון תאי מאושפר באוטוקלאב

דגמים:

1. שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד אקסטרה" קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 1.0 מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 280 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.074 ווט/מ'מעלה
2. שם מסחרי: "איטונג בנייה" קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.5 מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 400 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.109 ווט/מ'מעלה
3. שם מסחרי: "איטונג לבנייה נושאת וחיפוי אבן בהדבקה" קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 4.0 מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 580 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.152 ווט/מ'מעלה



מכון התקנים הישראלי



תוקף ההיתר מיום 01/01/2025 עד יום 31/12/2025

אביטל ויינברג
סמנכ"ל להתעדה, אגף איכות והסמכה



פ.נ. 511212615

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701