

היתר מספר 122947 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

אס.טי.טי STT YATIRIM YAPI SANAYI VE TICARET A.S.

SOK, INCIKIPINAR MAH NISANTASI, טורקיה, תורכיה

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 268 מהדורה מרץ 2017 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



תחילת תוקף היתר: 01/01/2025

עמוד 1 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 122947
מפעל: אס.טי.טי STT YATIRIM YAPI SANAYI VE TICARET A.S.

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

דגמים:

1. קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM
חוזק ממוצע: 1.0 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 250 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.07 ווט/מ' מעלה
2. קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM
חוזק ממוצע: 2.5 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 400 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.11 ווט/מ' מעלה
3. קטגוריית סיבולות ממדיות: TLMA
חוזק ממוצע: 3.0 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 480 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.13 ווט/מ' מעלה
4. קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM
חוזק ממוצע: 5.0 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 570 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.16 ווט/מ' מעלה

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



תחילת תוקף היתר: 01/01/2025

עמוד 2 מתוך 2

