

צבע אקרילי

נתונים כלליים

- מתאים לשימוש בקירות פנים, הנתונים לשחיקה גבוהה או ללכלוך מתמשך, כגון מסדרונות, לובי, חדרי מדרגות, מטבחים וחדרי ילדים.
- משמש כשכבת בסיס למוצרים דקורטיביים.
- פריימרים מתאימים: CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO.

תקנים



נתונים טכניים

- **הרכב:** שרפים אקריליים בפיזור מים, פיגמנטים אורגניים ואי-אורגניים, ותוספים מיוחדים להקלת היישום.
- **כושר כיסוי:** 9-11 מ"ר/ליטר בשתי שכבות.
- **משקל סגולי:** גרסה מבריקה: 1.24 ק"ג/ליטר. גרסת סאטן: 1.3 ק"ג/ליטר.
- **גרסת מט:** 1.37 ק"ג/ליטר $\pm 3\%$ (לבן).
- **טמפרטורת יישום:** $5^{\circ}\text{C} - 36^{\circ}\text{C}$.
- **זמן ייבוש למגע:** 1-1.5 שעות.
- **זמן ייבוש סופי:** 4 ימים.
- **דילול:** 20%-25% עם מים לשתייה.

גודל אריזה

דלי 1/4/10 ליטר.

גוון

ניתן להשיג במגוון צבעים, בהתאם למניפת הגוונים של אויקוס.



הוראות הכנה ושימוש

הכנת המשטח:

- יש לנקות את המשטח ולהסיר חומרים רופפים.
- על תשתיות מתפוררות או סופגות מאוד, יש ליישם פריימר אקרילי מומלץ, כמו CRILUX או NEOFIX ולהמתין לפחות 6 שעות לפני הצביעה.
- לשיפור כושר הכיסוי ואחידות הצביעה, יש ליישם פריימר מסוג IL PIGMENTATO כבסיס לצבע.
- במקרים בהם נדרש גימור חלק ואחיד, יש ליישם שכבת שפכטל לפני יישום הפריימר.

- יש ליישם שתי שכבות של ULTRASATEN מדוללות ב-25%-20% מים לשתייה, תוך המתנה של 4-6 שעות בין השכבות.
- ניתן ליישם בעזרת רולר, מברשת או אקדח ריסוס.

גימורים:

- שלוש רמות גימור - מט, חצי מבריק, מבריק.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים. יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- יש להקפיד על אוורור נאות של אזור העבודה.
- טמפרטורת יישום: $7^{\circ}\text{C} - 36^{\circ}\text{C}$.
- יש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
- למידע מפורט יותר, יש לעיין בדף המוצר וגיליון הבטיחות של היצרן. ניתן לפנות ליבואן לקבלת דף המוצר וגיליון הבטיחות.

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על

CIMENT.

יצרן: OIKOS, Via Luigi Cherubini, Gatteo Mare, Italy
www.Oikos.com

יבואן: נדיר תעשיות צבע בע"מ, פרדס חנה | 1-700-552-700
הנהלה ושיווק: סימנט אי אס בע"מ | לפרטים נוספים ויצירת קשר *5181
contact@ciment.co.il | www.ciment.co.il