

ציפוי על בסיס סיד

נתונים כלליים

- ציפוי דקורטיבי מבוסס סיד, ייעודי ליישום על קירות פנימיים וחיצוניים.
- טיח דקורטיבי המאפשר יצירת מראה חלק, עשיר ואלגנטי, בהשראת אפקט "מרמורינו" המסורתי.
- הטיח מתאפיין בכושר הידבקות גבוה לתשתיות שונות, נושם, מסייע באיזון הלחות בחלל ומונע הצטברות של עובש וחיידקים.
- גימור סופי- נתון לבחירה- מט/מבריק. בהתאם לאפקט הרצוי ניתן ליישם Autolucidante/ Protettivo per Stucco e Marmorino/ווקס, חומר גמר ייחודי המעניק ברק למשטח המעובד.
- גודל האבן MARMORINO NATURALE עד 0.8 מ"מ.
- MARMORINO NATURALE FINE עד 0.3 מ"מ.

תקנים



נתונים טכניים

- **הרכב:** סיד כבוי, גרגירי שיש נבחרים, פיגמנטים מינרליים (ברזל, טיטניום).
- **כושר כיסוי:** 1-1.5 ק"ג למטר מרובע בשתי שכבות.
- **משקל סגולי:** 1.50 ק"ג/ליטר.
- **טמפרטורת יישום:** +5°C - +36°C.
- **זמן ייבוש למגע:** 2.5 שעות.
- **זמן ייבוש סופי:** 24 שעות.
- **דילול:** מוכן לשימוש.

גודל אריזה

דלי 1/5/10 ק"ג

גוון

מגוון צבעים בהתאם למניפת גווני מרמורינו.



הוראות הכנה ושימוש

הכנת המשטח:

- יש לוודא שהמשטח יבש ומוכן.
- יש להמתין לפחות 21 יום עד לקבלת תשתית איכותית של טיח חדש.
- יש לנקות ולסלק חומרים רופפים או מתקלפים.
- במקרה של שיקום קירות, יש לתקן נזילות ומקורות רטיבות לפני היישום.
- מומלץ ליישם ישירות על טיח סיד או על צבעי סיד קיימים שנוקו היטב.
- במשטחים מאוד סופגים או מאובקים, ניתן להשתמש בפריימר CONSOLIDANTE CALCE מדולל.
- על משטחים צבועים ישנים, יש לוודא הדבקה נאותה.
- צבעים סינתטיים יש לשייף כדי להגביר את הספיגה.

יישום:

אופן היישום:

- יישום בשתי שכבות באמצעות מאלג' נירוסטה.
- יש להמתין 7-8 שעות בין השכבות.

גימורים:

- ליצירת גימור שיש מבריק, יש למרוח שכבה דקה של FINITURA AUTOLUCIDANTE ולהבריק בעזרת אותו כלי.
- ביישומים חיצוניים, מומלץ לאחר 7 ימים ליישם PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO להגנה משופרת מפני מים ופגעי מזג האוויר.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים. יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- יש להקפיד על אוורור נאות של אזור העבודה.
- טמפרטורת יישום: 7°C - 36°C.
- יש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעניניים. במקרה של מגע עם העניניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
- למידע מפורט יותר, יש לעיין בדף המוצר וגיליון הבטיחות של היצרן. ניתן לפנות ליבואן לקבלת דף המוצר וגיליון הבטיחות.

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיוכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על