

ציפוי מבוסס סיד

נתונים כלליים

- טיח דקורטיבי מינרלי על בסיס סיד טבעי, מיישם בעובי דק של מספר מילימטרים בלבד. הטיח מאפשר יצירת אפקטים מרקמיים עשירים ומגוונים, תוך שמירה על מראה אותנטי ומרקם טבעי. מאופיין בחדירות גבוהה לאדים ("נושם").
- באמצעות טכניקות מתאימות ניתן ליצור אפקט דמוי אבן טבעית המדגיש את הורידים והקווים של האבן. קל ליישום.
- בעל כושר הצמדות גבוהה לתשתית, יוצר משטח אחיד, אינו דליק, מונע היווצרות של עובש וחידקים, ידידותי הן לסביבה והן למשתמש.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי (גווני Travertino Design מיועדים רק לשימוש פנימי).
- גודל האבן מקסימום 0.8 מ"מ.

תקנים



נתונים טכניים

- **הרכב:** חול, גרגירי שיש נבחרים, אבקת טרוורטין וסיד כבוי.
- **כושר כיסוי:** כ-2 ק"ג למ"ר.
- **משקל סגולי:** 1.65 ק"ג.
- **טמפרטורת יישום:** $+10^{\circ}\text{C} \div +36^{\circ}\text{C}$.
- **זמן ייבוש למגע:** 2-4 שעות.
- **זמן ייבוש סופי:** 20-25 ימים.
- **דילול:** מוכן לשימוש.

גודל אריזה

דלי 20 ק"ג.

גוון

מגוון צבעים בהתאם למניפת הגוונים של טרוורטינו רומנו.



הוראות הכנה ושימוש

הכנת המשטח:

- יש לוודא שהמשטח יבש לחלוטין.
- טיח חדש צריך להתייבש לפחות 30 יום.
- יש לנקות את המשטח ולסלק חומרים רופפים.
- במשטחים ישנים או מתפוררים, מומלץ ליישם שכבת יסוד NEOFIX של Oikos.
- על כל סוגי המשטחים האחרים יש ליישם שכבת יסוד IL PRIMER או BLANKOR.

יישום:

- יש ליישם את הטיח בעובי של 1.5-2 מ"מ באמצעות מאלג' נירוסטה. לאחר היישום הראשוני, ניתן לעבד את פני השטח וליצור מגוון אפקטים דקורטיביים בעזרת טכניקות מגוונות, כגון הברשה, החלקה או שילוב גוונים – בהתאם לעיצוב המבוקש ולמראה הסופי הרצוי.

גמר, הגנה וגיוון:

- להגנת הטיח ושימור המראה הדקורטיבי, יש ליישם את חומר הגמר Travertino Romano Finitura על גבי הטיח היבש.
- במידה ומעוניינים לשלב גם גוון דקורטיבי, ניתן להוסיף 100 מ"ל של טונר בגוון נבחר (על פי קטלוג הגוונים) אל חומר הגמר, לערבב היטב, לדלל ב-50% מים, וליישם בעזרת מברשת/ספוג ישירות על גבי הטיח.
- היישום מאפשר שמירה על מראה טבעי לצד הוספת עומק, צבע ועמידות מוגברת לאורך זמן.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים. יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- יש להקפיד על אוורור נאות של אזור העבודה.
- טמפרטורת יישום: 7°C – 36°C.
- יש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעניינים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
- למידע מפורט יותר, יש לעיין בדף המוצר וגיליון הבטיחות של היצרן. ניתן לפנות ליבואן לקבלת דף המוצר וגיליון הבטיחות.

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על