

קצף פוליאוריתן חד - רכיבי לאיטום, בידוד ומילוי מרווחים גדולים

שימושים עיקריים

- איטום ומילוי מרווחים וסדקים
- איטום הרמטי
- מתאים לליטוש ולצביעה
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות

- מתאים למגוון יישומים: מילוי ואיטום מרווחים, חיבורים וחללים. בידוד מרתפים, עליות גג, חלונות, משקופי דלתות ועוד.
- בעל יכולת הידבקות ומילוי משופרות.
- בעל יכולת בליעה אקוסטית ותרמית משופרת.
- מבודד מבלי להתעוות.
- הקצף היבש מעניק עמידות משופרת בפני עובש, מים ומעניק אטימה הרמטית.
- מתאים לליטוש וצביעה.

גודל אריזה

750 מ"ל (600 גרם)

גוון

צהוב בהיר

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. חיי מדף בהתאם לתאריך הייצור המוטבע על גבי האריזה. אחסון בטמפרטורה מעל 25°C ומתחת ל-5°C, עשוי לקצר את חיי המדף של המוצר. יש להוביל ולאחסן את המוצרים בצורה אנכית.





הוראות שימוש

- ניתן לנקות קצף רטוב בעזרת קצף לניקוי. קצף שלא התייבש, ניתן לנקות בקלות באמצעות אצטון או טינר להסרת צבעים. קצף שהתייבש, ניתן לנקות אך ורק באמצעים מכניים..
- יישום בטמפרטורות נמוכות יאריכו את משך זמן ייבוש הקצף.
- יש להסיר את המכסה ולהבריג את הקשית לפיית ההתזה.
- יש לנער היטב במשך 30-45 שניות ולאחר מכן, לרסס את הקצף כאשר המיכל הפוך
- יש למלא את המרווחים באופן חלקי מאחר והקצף מתפשט. אין למלא יתר על המידה.

אזהרות ובטיחות

- **טרם השימוש במוצר, יש להתייעץ עם המחלקה טכנית.**
- יש להשתמש במיגון כדי למנוע כל מגע עם העור והעיניים (מיגון עיניים ופנים, ביגוד מגן, כפפות מגן). בתנאי אוורור לא נאותים, חובה להשתמש במיגון נשימתי (מסכת מגן עם מסנן גזים).
- יש להרחיק את המוצר מכל מקור הצתה עד להתייבשות מלאה של הקצף.
- הרטבה של המשטח לפני היישום ולאחריו, מאיצה את קצב הייבוש.
- טמפרטורת יישום: 5°C – 30°C. אין לחשוף לטמפרטורות מעל 50°C מעלות.
- במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף עם הרבה מים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף בזהירות במים במשך כמה דקות. אם מרכיבים עדשות מגע וניתן להסירן בקלות, יש להוציאן מהעיניים ולהמשיך לשטוף.
- יש להימנע משאיפת גז, תרסיס ואדים. מכיל איזוציאנטים. עלול לגרום לתגובה אלרגית. אנשים רגישים לדיאזוציאנטים עשויים לפתח תגובות
- אלרגיות בעת השימוש במוצר. אנשים הסובלים מאסתמה, אקזמה או בעיות עור, יש להימנע ממגע עם מוצר זה, לרבות מגע עם העור.
- במידה ומופיעים תסמינים נשימתיים, יש לפנות לקבלת ייעוץ/טיפול רפואי, או למרכז הרעלות
- סכנה. מכיל: חומצה איזוציאנית, אסטר פולימתילן-פוליפנילן. תרסיס דליק ביותר. מיכל לחץ: עלול להתפוצץ אם מתחמם. גורם לגירוי של העור. עלול לגרום לתגובה אלרגית של העור. גורם לגירוי עיניים חמור. מזיק אם שואפים אותו. בשאיפה, עלול לגרום לאלרגיה, תסמיני אסתמה או קשיי נשימה. עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה. חשוד כמסרטן. עלול לגרום נזק לאיברים כתוצאה מחשיפה ממושכת או חוזרת ונשנית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להרחיק מחום, משטחים חמים, ניצוצות, אש גלויה ומקורות הצתה אחרים. אין לעשן. אין לרסס על אש גלויה או מקור הצתה אחר. אין לנקב או לשרוף, גם לאחר השימוש.
- יש להשליך את התכולה/מיכל בנקודת איסוף של פסולת מסוכנת או מיוחדת, בהתאם לתקנות.

אחריות

כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאכיות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל