

שכבה ראשונה

צבע ייסוד למילוי והחלקת מגוון תשתיות בקירות פנים

נתונים כלליים

- מתאים לשימוש בקירות, תקרות ומשטחי בטון פנימיים בבניה חדשה.
- מתאים למילוי וכיסוי פגמים קטנים.
- קל ליישום ומהיר ייבוש.

תקנים

- עומד בדרישות תו תקן 1637.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: 1 ליטר ל כ- 8 מ"ר בשכבה אחת.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ- 2-3 שעות.
- זמן ייבוש סופי: 24 שעות.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים המשפיעים על התוצאה כגון סוג התשתית ואופן היישום.

גודל אריזה

דלי 18 ליטר. (תיתכן סטייה של כ- 2%).

גוון

לבן מט.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים ולאחסן במקום מוצל ויבש, עד 12 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על האריזה כשהוא סגור באריזתו המקורית.



הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית:

- יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך, שמנים, שכבות רופפות וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום.
- יש לטפל בסדקים וחורים לפי צורך טרם היישום, באמצעות חומר המתאים לתיקון סדקים וחורים.
- יש לערבב את החומר היטב לפני היישום.
- ניתן לדלל ב-10%-20% מים בהתאם לשכבה ולתשתית.

יישום:

- יש ליישם את הצבע בעזרת רולר, מברשת או איירלס בשכבה אחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא (בהתאם לטיב וסוג התשתית).

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 5°C - 35°C וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח ייבוש של 72 שעות. בתקופת החורף, כשהטמפ' נמוכות, זמני הייבוש מתארכים מאוד.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- יש להקפיד על אזור נאות של אזור העבודה.
- על המשתמש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעיניים, במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על

