

MetalGuard™ 20

EI 30

דלת אש זכוכית

דלת אש מזכוכית מסוג EI-30 המעניקה מיגון מלא מלהבות ובידוד טרמי למשך 30 דקות.

בהתאם לדרישות התקן הישראלי (תקן 1212, חלק 1).

הדלת מיוצרת מפרופילי פלדה מגולוונים של חברת Voestalpine מאוסטריה.

הדלת מגיעה בתצורה של חד כנפי או דו כנפי, בהתאם למפרט האדריכלי, וכוללת אפשרויות פרזול רבות,

לרבות מנעולים אלקטרוניים של חברת ASSA ABLOY.



נתוני מוצר	
עמידות אש (תקן ישראלי 1212, חלק 1)	30 דק'
מידות מקסימליות לכנף אחת	2600X1255 מ"מ
מידות מקסימליות לדלת דו כנפית	2600X2400 מ"מ
אפשרויות נעילה	מכאנית / מבוקרת
גמר	צביעה אלקטרו סטטית בגוון לבחירה מקטלוג RAL

EI 30

נתוני זכוכית	
עמידות אש	EI 30
טווח טמפרטורות (טמפ' עבודה -ללא אירוע אש)	+50°C / -40°C
מידות מקסימליות (mm)	2600 X 1255 (2600 X 2400)
עובי זכוכית (mm)	20
תעבורת אור (%) (PN-EN 410)	87,6
גורם החזר אור (%) (PN-EN 410)	8,1
השתקפות אור ישיר סולארי (%) (PN-EN 410)	7,0
סה"כ מעבר אנרגיה סולארית (%)	72,4
מקדם רעש (db)	25 (-2; -2)
עמידות בפני פגיעה (PN-EN 12600)	1/B/1
תכונות תרמיות U-Value (W/m²k) (EN 673)	4.4

* NPD = No Performance Determined



צילום: דן מילר

MetalGuard™ 20

EI 30

