

MetalGuard™ 18

EI 30/90

דלת זכוכית עמידת אש ל-90 דקות

דלת אש מזכוכית מסוג EI 30/90 המעניקה מיגון מלא מלהבות למשך 90 דקות ובידוד טרמי למשך 30 דקות. הדלת נדרשת להתקנה במרתפים, בחניונים ובמקומות בהם נדרשת הפרדת אש של 90 דקות. הדלת מגיעה בתצורה של חד כנפי בלבד, בהתאם למפרט האדריכלי, וכוללת אפשרויות פרזול רבות, כולל בקרת כניסה. בהתאם לדרישות התקן הישראלי (תקן 1212, חלק 1).

נתוני מוצר	
עמידות אש (תקן ישראלי 1212, חלק 1)	90 דק'
מידות מקסימליות לכנף אחת	2600X1255 מ"מ
אפשרויות נעילה	מכאנית / מבוקרת
גמר	צביעה אלקטרו סטטית בגוון לבחירה מקטלוג RAL

EI 30/90

נתוני זכוכית	
עמידות אש	EI 30 / EW 90
טווח טמפרטורות (ללא אירוע אש)	+50°C / -40°C
מידות מקסימליות (mm)	1255 X 2600
עובי זכוכית (mm)	18
תעבורת אור (%)	87,9
גורם החזר אור (%)	8,1
השתקפות אור ישיר סולארי (%)	7,0
סה"כ מעבר אנרגיה סולארית (%)	68,3
מקדם רעש (db)	39 (-1; -2)
עמידות בפני פגיעה (PN-EN 12600)	1/B/1
תכונות תרמיות U-Value (W/m²k)	5,3

* NPD = No Performance Determined



צילום: דן מילר

MetalGuard™ 18

EI 30/90

