



MetalGuard™ Double Exit 16

EI 30

דלת אש (בהלה) דו כנפית

דלת אש דו כנפית , עמידה באש למשך 30 דקות המיועדת למילוט ממקומות הומי אדם.
הפרזול הייחודי לחברת Metalpress מאפשר פתיחה של כל כנף בנפרד בעזרת שתי ידיות בהלה, שאינן תלויות האחת בשנייה. הדלתות נדרשות על פי תקנות תכנון ובנייה.
מתאים למקומות עם קהל מזדמן רב, כמו: אצטדיונים, בתי חולים, מוסדות לימוד וכדומה.

מידע טכני:

- 2 ידיות בהלה בהתאם לתקנות תכנון ובנייה (פרק 16.1.2.3)*
- המנגנון והמנעולים חבויים בתוך פרופיל הדלת.
- ניתן לקבל עם צירים סמויים למראה שלם.
- הדלת נבדקה ואושרה במכון התקנים הישראלי (תקן 1212, חלק 1).

נתוני מוצר

עמידות אש (תקן ישראלי 1212, חלק 1)	30 דק'
מידות מקסימליות לדלת דו כנפית	2400X2400 מ"מ
אפשרויות נעילה	מכאנית / מבוקרת, ASSA-ABLOY דגם סקנדינבי
גמר	צביעה אלקטרו סטטית בגוון לבחירה מקטלוג RAL

EI 30

נתוני זכוכית

עמידות אש	EI 30
טווח טמפרטורות	+50°C / -40°C
מידות מקסימליות (mm)	1255 X 2600 (2400X2600)
עובי זכוכית (mm)	17.3
תעבורת אור (%) (PN-EN 410)	84,0
גורם החזר אור (%) (PN-EN 410)	8,1
השתקפות אור ישיר סולארי (%) (PN-EN 410)	7,0
סה"כ מעבר אנרגיה סולארית (%)	84,0
מקדם רעש (db)	39 (-1; -2)
עמידות בפני פגיעה (PN-EN 12600)	2/B/2
תכונות תרמיות U-Value (W/m²k)	5,4

* NPD = No Performance Determined

* דלת דו אגפית- אם בפתח הותקנה דלת דו אגפית, בשל חובה הנובעת מחישוב תפוסה, לכל אגף דלת יותקן מנגנון עצמאי, אין להתקין מנגנון אשר פתיחתו תלווה בפתיחה של האגף הסמוך אליו.



צילום: דן מילר

MetalGuard™ Double Exit 16

