

מפרט טכני
מדף אש/עשן
משולב
דגם 5050



METALPRESS

MAKE THE DIFFERENCE



מדף אש / עשן משולב דגם 5050 למערכות דינמיות

מדף אש / עשן משולב המסופק במצב N.C בעת קבלת התרעה ממערכת גילוי אש ו/או עליית הטמפרטורה מעל 72°C , ייסגר המדף לראשונה. בעת הפעלת מערכת הוצאת העשן (בהתאם לפרוגרמה) ייפתח המדף בשנית, ויישאר פתוח עד תום האירוע, למעט כאשר טמפרטורת האוויר בתעלה עולה על 176°C . במצב זה, ייסגר המדף לצמיתות ללא אפשרות פתיחה והפעלה.

שימושים

מדף זה מותקן במערכות מיזוג אוויר החוצים קיר אש ומחסום עשן במקום אחד, כאשר מובל האוויר משמש חלק ממערכות בקרת העשן. ניתן להשתמש במדף זה עם נתיך אחד (גבוה או נמוך) בהתאם לפרוגרמת העבודה בעת גילוי אש ובהתאם לבקשת יועץ הבטיחות או יועץ מיזוג האוויר.

מפרט

- ▶ נתיך ראשון המופעל בטמפרטורה של 72°C (165°F)
- ▶ נתיך שני המופעל בטמפרטורה של 121°C (250°F) או בטמפרטורה של 175°C (350°F)
- ▶ במידה ומורכב נתיך אלקטרוני, מידת הסטנדרט מתשנה ל-300-400 מ"מ
- ▶ מנועי בלימו עמידים 350°F דגם FS
- ▶ עמידות ב-2000 FPM ובלחץ 4"
- ▶ מידות מינימום 200x200 מ"מ
- ▶ מידות מקסימום 900x900 מ"מ
- ▶ כבילה כפולה העמידה בטמפרטורה גבוהה (EF-180-E90)

אופציות

- ▶ סיומות שרוולים: חלק, פלנג, שיבלייסט
- ▶ שרוולי עומק סטנדרטי 250-400 מ"מ