

מפרט טכני

DS



METALPRESS

MAKE THE DIFFERENCE



המפזר העשוי אלומיניום, מתאים להתקנה בתקרות נמוכות. עם וסת הכמות האינטגרלי מדגם פרפר, הניתן לכוונון ע"י פירוק הליבה המתברגת.

גימורים:

צבעים לפי מלאי ◀

צבעי RAL שונים ◀

מידות:

קוטר כניסה: "6, "8, "10, "12, "14, "16, "20 ◀

התקנה:

עם גשר או מתאם עגול להתקנה ◀

טבלת נתונים

צוואר - C	פתח - B	חוץ - A	קוטר DS
145	220	260	SIZE A-6
145	210	245	SIZE B-6
195	260	295	SIZE B-8
249	320	35	SIZE A-10
245	310	345	SIZE B-10
295	360	395	SIZE B-12
345	410	445	SIZE B-14
395	460	490	16
445	510	540	18
500	602	642	20

Neck	fpm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Size	P	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.08	0.10
6	CFM	37	55	75	90	110	130	145	165	185
	Throw	0.9-1.5	0.9-1.5	0.9-1.8	0.9-1.8	1.2-1.8	1.2-1.8	1.2-1.8	1.5-2.1	1.5-2.1
	NC	15	15	15	15	20	23	25	25	30
8	CFM	65	100	135	165	200	230	265	300	330
	Throw	1.2-1.8	1.2-1.8	1.2-1.8	1.5-2.1	1.5-2.4	1.5-2.4	1.5-2.8	1.8-2.8	1.8-3
	NC	15	15	15	20	25	25	28	30	35
10	CFM	105	160	210	265	315	370	420	475	525
	Throw	1.2-2.1	1.5-2.4	1.5-2.7	1.5-3	1.8-3.3	1.8-3.6	2.1-3.9	2.1-4.3	2.1-4.3
	NC	15	15	15	20	25	30	30	35	35
12	CFM	150	230	310	380	460	535	620	680	750
	Throw	1.5-2.4	1.5-2.7	1.8-3	1.8-3.3	1.8-3.65	2.1-3.9	2.1-4.20	2.1-4.8	3.04-5.45
	NC	15	15	20	25	25	30	30	35	35
14	CFM	200	310	415	520	625	730	830	935	1040
	Throw	1.8-2.7	2.1-3.3	2.4-3.9	2.75-4.2	3.3-4.57	3.65-5.8	3.9-5.8	4.57-6.4	5.48-7
	NC	15	15	20	25	30	30	35	35	40
16	CFM	265	405	535	675	810	960	1080	1210	1352
	Throw	1.8-2.8	2.1-3.3	2.45-3.95	2.75-4.25	3.3-4.5	3.7-5.1	3.95-5.8	4.55-6.4	5.4-7
	NC	20	20	25	30	35	35	40	40	45
18	CFM	335	520	635	780	930	1060	1180	1310	1452
	Throw	1.8-2.8	2.1-3.3	2.45-3.95	2.75-4.25	3.3-4.5	3.7-5.1	3.95-5.8	4.55-6.4	5.4-7
	NC	25	25	30	35	40	40	45	45	45