



קטלוג מוצרים

פתרונות בניה
לכל שלבי הפרויקט
במקום אחד



מוענקת בזאת תעודת



לשנת 2024

קבוצת סימנט אי.אס

סימנט אי. אס. בע"מ, פרימה סימנט בע"מ, אונת סימנט בע"מ,

נדיר תעשית צבע 1996 בע"מ

על ההתמדה בחתירה לאיכות המוצר

לחברה היתרים לסמן את מוצריה בתו תקן ישראלי



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

CIMENT.

חברת סימנט, מקבוצת תעשיות מספנות ישראל, מספקת מעטפת מוצרים ופתרונות לענף הבניה בישראל, ומהווה מרכז ידע מקצועי וטכני בתחומה.

החברה מייצרת, מייבאת ומשווקת מגוון מוצרים איכותיים לענף הבניה, ביניהם: חומרי גמר ובידוד, דבקים, טיחים צמנטיים, טיחי גבס, לוחות גבס, בלוקים, צבעים וחיפויים.

סימנט שולטת בכל הליך האספקה מתחילתו ועד סופו, ומציעה פתרונות בנייה לכל שלבי הפרויקט, באיכות הגבוהה ביותר, העומדת בדרישות מכון התקנים הישראלי ובסטנדרטיים בינלאומיים. כל פרויקט קטן כגדול, מקבל יחס אישי וליווי מקצועי לכל אורך הדרך.

בעזרת היכולות, ההון האנושי והשירות ללא תחרות, אנו מאמינים שתמצאו אצלנו מענה לכל צורך.

להמשך שיתוף פעולה פורה יחד,
CIMENT.

מקצוענות • אמינות • חתירה למצוינות
חדשנות ויזמות • עבודה צוות



אחריות

כל המידע המופיע בקטלוג זה הינו תיאור כללי ואינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצרים. יש לעיין בדף המוצר המלא לפני השימוש בו, לטובת בדיקת סוגי התשתיות המתאימים, הוראות ההכנה, השימוש והבטיחות במוצר ועוד. למידע נוסף וקבלת דפי מוצרים מלאים המכילים הוראות לעניין שימוש, אחסון, אזהרות, אחריות ובטיחות בשימוש במוצרים ניתן לפנות לנציגי החברה בטלפון 5181*.

משפחות מוצרים

7	טיח צמנטי • טיח גבס טיח תרמי • שליכט בגר	טייחים
23	דבקים צמנטיים • ריצוף	דבקים
39	איטום צמנטי חד רכיבי • איטום על בסיס ביטומן-פוליאורתן חד-רכיבי • איטום אקרילי חד-רכיבי	איטום
47	כוחלה • רובה אקרילית	מילוי מישקים
51	תערובת בטון • גראוט צמנט לתיקון ושיקום בטון	בטון ושיקום בטון
57	צמנט אפור • צמנט לבן • צמנט סיגים	צמנט
61	פריימר לטיח גבס • מולטי פריימר	חומרים מקשרים
65	לבן • אדום חסין אש • ירוק עמיד מים • SOUND BOARD • כחול ONEX	לוחות גבס
73	צמר זכוכית • צמר סלעים צמר סלעים • צמר זכוכית עטוף פלא"ב	מוצרי בידוד
79	לוח בידוד • בלוק בניה • בלוק מחיצה • מוליטי בלוק • לוח משוריין • בלוק תעלה • בלוק שטרבה	בלוקי סימנט
89	נדיר • OIKOS	צבע

הערות:

טייחים

מגוון טייחים רחב לכל צורך, משכבת היסוד ועד הגמר.
מתאים לסביבה רגילה, סביבה ימית, כתשתית לציפויים קשיחים,
בידודים תרמיים ועוד.

**טייחים
צמנטיים
(CP)**



**טייחים
תרמים
(CT)**



**שליכט
בגר
(CF)**




**טייחים על
בסיס גבס
(OP)**



OP 77

טיח על בסיס גבס קל משקל, ליישור והחלקת קירות ותקרות פנים



סוג: B4,50,2

שימושים עיקריים

- טיח ליישור והחלקת קירות ותקרות פנים.
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני תעשיה, מבני ציבור ועוד.
- מתאים ליישום בעובי 3-70 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-8 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ- 0.2 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-50 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 60 שקים במשטח.

גוון
לבן.


CIMENT.

 OP 77

9 טיחים / על בסיס גבס

OP 11

טיח על בסיס גבס קל משקל, ליישור והחלקת קירות ותקרות במרחבים מוגנים



סוג: B4,50,2

שימושים עיקריים

- טיח ליישור והחלקת קירות פנים במרחבים מוגנים.
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני תעשיה, מבני ציבור ועוד.
- מתאים ליישום בעובי 20-3 מ"מ בשכבה אחת.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-10 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.4 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-50 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 60 שקים במשטח.


גוון

ירקרק.

CP 700

הרבעה צמנטית

שכבת יסוד למערכת
טיח וטיח תרמי



שימושים עיקריים

- מתאים לסביבה ימית וכתשתית לחיפויים קשיחים.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות בטון, בלוק בטון, בלוק תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק פומיס ועוד.
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני תעשייה, מבני ציבור ועוד.
- מונע מעבר מים זורמים בצורה אנכית כאשר העובי המיושם הינו 4 מ"מ לפחות.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים ליישום בעובי 4-7 מ"מ.



תקנים



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-8 ק"ג למ"ר בעובי 5 מ"מ.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגב"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-15 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח | שק 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.

גוון

אפור.

CIMENT.

◆ CP 700

11 טייחים / טייחים צמנטיים

CP 701

טיח רב תכליתי

טיח צמנטי מיישר לסביבה
ימית ומשמש כתשתית
לחיפויים קשיחים

שימושים עיקריים

- מתאים ליישום בחדרים רטובים, לוביים, ציפויים קשיחים וכתשתית להדבקת אבן טבעית ומלאכותית.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות כגון: בטון מטויח בהרבעה, בלוק בטון תאי מאושפר באוטיקלב, בלוק פומיס ועוד.
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני תעשייה, מבני ציבור ועוד.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים ליישום בעובי 8-30 מ"מ.



תקנים



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-16 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.75 מגב"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-5 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח | שק 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.

גוון

אפור.

CIMENT.

◆ CP 701

12 טייחים / טייחים צמנטיים

CP 702

טיח צמנטי לבן דוחה מים



שימושים עיקריים

- משמש כשכבה מיישרת פנים וחוץ.
- מתאים ליישום בחדרים רטובים ועל גבי תשתיות כגון: בטון מטויח בהרבעה, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק פומיס ועוד.
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני תעשייה, מבני ציבור ועוד.
- מתאים ליישום בעובי 8-30 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-16 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-5 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-60 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח | שק 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.

גוון

לבן. *ניתן להשיג טיח צמנטי אפור דוחה מים, בשקים 25/40 ק"ג.

CIMENT.

◆ CP 702

13 טייחים / טייחים צמנטיים

CP 703

טיח צמנטי לממ"ד



שימושים עיקריים

- מתאים ליישור קירות ותקרות פנים בממ"ד.
- מתאים כשכבת ייסוד ושכבת מגן לטיח תרמי בממ"ד.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות בטון.
- מתאים ליישום בעובי 25 - 5 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-16 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגב"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-5 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח | שק 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.

גוון

אפור.

CP 704

שכבת מגן לטיח תרמי



שימושים עיקריים

- יישום על טיח תרמי על כל סוגיו כשכבת מגן ושכבה מיישרת.
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני תעשייה, מבני ציבור ועוד.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים ליישום בעובי 5-10 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-15 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.3 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-1.5-5 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח | שק 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.

גוון

אפור.

CIMENT.

◆ CP 704

15 טייחים / טייחים צמנטיים

CP 705

דבק טיח ללוחות פוליסטרן (קלקר) ולוחות ONEX (לוח גבס חוץ)



שימושים עיקריים

- מתאים להדבקת לוחות פוליסטרן (קלקר).
- משמש שכבת הגנה וגמר ע"ג לוחות ONEX (לוח גבס חוץ).
- מתאים להדבקה על גבי תשתיות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס וכד'.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-10 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-60 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון
לבן.

CT 200

טיח תרמי 200



0.6 / 200

שימושים עיקריים

- בידוד תרמי של מעטפת הבניין וגשרי הקור.
- מתאים לשימוש במרחבים מוגנים.
- לשימוש פנימי וחיצוני.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-2 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- משקל יבש בתנור: קטן מ- 200 ק"ג / מ"ק ($\pm 3\%$).
- התנגדות תרמית אופיינית לעובי 1 ס"מ: 0.143 מ"ר וואט/צלזיוס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 14 ק"ג / 32 שקים במשטח.

גוון

אפור.

CIMENT.

▶ CT 200

17 טייחים / טייחים תרמים

CT 300

טיח תרמי 300



0.85 / 300

שימושים עיקריים

- בידוד תרמי של מעטפת הבניין וגשרי הקור.
- מתאים לשימוש במרחבים מוגנים.
- לשימוש פנימי וחיצוני.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-3 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- משקל יבש בתנור: קטן מ- 300 ק"ג / מ"ק ($\pm 3\%$).
- התנגדות תרמית אופיינית לעובי 1 ס"מ: 0.106 מ"ר וואט/צלזיוס.
- משך שמישות לעבודה: כ- 120 דקות.

גודל אריזה

שק 16 ק"ג / 32 שקים במשטח.

גוון

אפור.

CIMENT.

▶ CT 300

18 טייחים / טייחים תרמים

CT 400

טיח תרמי 400



1.2 / 400

שימושים עיקריים

- בידוד תרמי של מעטפת הבניין וגשרי הקור.
- מתאים לשימוש במרחבים מוגנים.
- לשימוש פנימי וחיצוני.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-4 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- משקל יבש בתנור: קטן מ-400 ק"ג / מ"ק ($\pm 3\%$).
- התנגדות תרמית אופיינית לעובי 1 ס"מ: 0.087 מ"ר וואט/צלזיוס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 23 ק"ג / 32 שקים במשטח.

גוון

אפור.

CEMENT.

▶ CT 300

19 טייחים / טייחים תרמים

CF 601

בגר פנים



שימושים עיקריים

- שפכטל צמנטי לבן להחלקת קירות ותקרות פנים כהכנה לצבע.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות בטון וטיח צמנטי.
- מתאים למערכת טיח תרמי.
- מתאים ליישום בממ"ד.
- מתאים ליישום בעובי 4 - 2 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 1.1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 1 מגב"ס.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ- 0.25 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ- 60 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון
לבן.

CIMENT.

◆ CF 601

20 טייחים / שליכט בגר

CF 602

בגר פנים / חוץ



שימושים עיקריים

- שפכטל צמנטי לבן להחלקת קירות ותקרות פנים וחוץ כהכנה לצבע.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות בטון וטיח צמנטי.
- מתאים ליישום בתיקרות בחדרים רטובים ומרפסות תלויות (קונזוליות).
- מתאים ליישום בעובי 2 - 4 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-2 מגב"ס.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-60 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

לבן.

CIMENT.

◆ CF 602

21 טייחים / שליכט בגר

CF 603

שליכט בגר רב עובי



שימושים עיקריים

- שפכטל צמנטי לבן רב עובי להחלקת קירות ותקרות פנים וחוץ כהכנה לצבע.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות בטון וטיח צמנטי.
- מתאים ליישום בתיקרות, חדרים רטובים ומרפסות תלויות (קונזוליות).
- מתאים ליישום בעובי 8 - 2 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 3 מגב"ס.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ- 0.5 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-60 דקות.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון
לבן.

דבקים

דבקים וטיט לריצוף בעלי חוזק הידבקות ועמידות גבוהה, קלים ליישום ובעלי עמידות משופרת. משמשים להדבקת מגוון אריחים כגון: קרמיקה, פורצלן, אבן, אבן טבעית, שיש ועוד. מתאים לשימוש פנימי וחיצוני ולמגוון רחב של תשתיות בהתאמה לצרכי התכנון.

טיט
לריצוף
(CM)



דבקים
צמנטיים
(CA)




כינוי דבקים על פי תקן ישראלי 4004:

C	דבק על בסיס צמנט
1	חוזק הידבקות גדול מ-0.5 מגב"ס
2	חוזק הידבקות גדול מ-1 מגב"ס
T	החלקה מופחתת קטן מ-0.5 מגב"ס
E	בעל זמן פתוח חופשי מאורך 30 דק' במעבדה
S-1	גמישות רגילה
S-2	גמישות גבוהה

CG 500

דבק גאופולימרי לאריחים בעלי ספיגות גבוהה



C1TS1

שימושים עיקריים

- מתאים במיוחד להדבקה ע"ג תשתיות גבס.
- מתאים להדבקת פורצלן, קרמיקה (בספיגות מעל 10%) פסיפס, חרסина ועוד.
- מתאים להדבקה על קירות.
- מתאים לשימוש פנימי בלבד.
- מתאים להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגב"ס.
- עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ-2.5 מ"מ.
- משך שמישות לעבודה: כ-90 דקות.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.

גוון

לבן.

CIMENT.

CG 500

25 דבקים / דבקים צמנטיים

CA 501

דבק צמנטי לאריחים



C1T

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקת פורצלן, קרמיקה (בספיגות עד 10%), פסיפס, חרסینه ועוד.
- מתאים להדבקה על קירות.
- מתאים לשימוש פנימי.
- מתאים להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון
לבן.

CA 502

דבק צמנטי לאריחים

C2T

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקת פורצלן, קרמיקה (בספיגות עד 10%), פסיפס, חרסינה ועוד.
- מתאים להדבקה על קירות ורצפות.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.

גוון

לבן.


CIMENT.

● CA 502

27 דבקים / דבקים צמנטיים

CA 503

דבק צמנטי גמיש לאריחים בעלי ספיגות גבוהה



C1TES1

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקת פורצלן, קרמיקה (בספיגות מעל 10%), פסיפס, חרסינה ועוד.
- מתאים להדבקה על קירות.
- מתאים לשימוש פנימי.
- מתאים להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.

גוון

לבן.

CIMENT.

● CA 503

28 דבקים / דבקים צמנטיים

CA 504

דבק צמנטי לאריחים



C2T

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקת פורצלן, קרמיקה (בספיגות עד 10%), פסיפס, חרסונה ועוד.
- מתאים להדבקה על קירות ורצפות.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

לבן / אפור.

CIMENT.

● CA 504

29 דבקים / דבקים צמנטיים

CA 505

דבק צמנטי לאריחים



C2TE

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקת פורצלן, קרמיקה (בספיגות עד 10%), פסיפס, חרסונה ועוד.
- מתאים להדבקה על קירות ורצפות.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

לבן.

CIMENT.

● CA 505

30 דבקים / דבקים צמנטיים

CA 506

דבק צמנטי לאריחים גמיש



C2TES1

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקת אבן טבעית, שיש, פורצלן, קרמיקה (בספיגות עד 10%), כורכרית, פסיפס, חרסינה ועוד.
- מתאים להדבקה על קירות ורצפות.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגב"ס.
- עיווי רוחבי: גדול מ-2.5 מ"מ.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

לבן.

CIMENT.

● CA 506

31 דבקים / דבקים צמנטיים

CA 507

דבק אריחים גמיש לאריחים מדוקקים בעל זמן פתוח ארוך במיוחד

C2TES1

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקה על קירות ורצפות. הדבקת אריחים מדוקקים, אבן טבעית, שיש, פורצלן, קרמיקה, כורכרית, פסיפס, ועוד.
- מתאים להדבקה על גבי תשתיות כגון: קירות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס, בלוק תאי מאושר מטייח, הרבצה צמנטית, טיח צמנטי, מדה מתפלסת ועוד.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים להדבקה בעובי 10-3 מ"מ.



תקנים



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגב"ס.
- זמן פתוח: גדול מ-40 דקות.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

לבן.

CIMENT.

● CA 507

32 דבקים / דבקים צמנטיים

CA 508

דבק צמנטי לאריחים גמיש במיוחד



C2TES2

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקת אבן טבעית, שיש, פורצלן, קרמיקה (בספיגות עד 10%), כורכרית, פסיפס, חרסינה ועוד.
- מתאים להדבקה על קירות ורצפות.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגב"ס.
- עיווי רוחבי: גדול מ-5 מ"מ.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

לבן.

CIMENT.

● CA 508

33 דבקים / דבקים צמנטיים

CA 509

דבק צמנטי מהיר התקשרות

C2TF

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקת אבן טבעית, שיש, פורצלן, קרמיקה (בספיגות עד 10%), כורכרית, פסיפס, חרסינה ועוד.
- מתאים להדבקה על גבי תשתיות כגון: ריצוף קיים (טרצו, שיש ופורצלן), מדה מתפלסת ועוד.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.



תקנים



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-30 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

אפור.

CIMENT.

● CA 509

34 דבקים / דבקים צמנטיים

CA 510

דבק לבלוקי סימנט



שימושים עיקריים

- מתאים לבנית מחיצה ומעטפת מבלוקי סימנט.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים ליישום לוחות סימנט בהדבקה מלאה.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

לבן / אפור.


CIMENT.

● CA 510

35 דבקים / דבקים צמנטיים

CM 900

טיט לריצוף מתאים לתנועה בינונית



שימושים עיקריים

- מתאים לריצוף אריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו, אבן טבעית, אבן מלאכותית ושיש.
- מתאים לשימוש על גבי תשתיות חול מיוצב, סומסום, בטון, פומיס ומדה בטון.
- מתאים ליישום במקומות בהם התנועה בינונית כגון: שטחי מסחר, בתי חולים וכו'.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 16 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- חוזק שליפה לאחר 28 יום באוויר: גדול מ- 1 מגב"ס.
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 18 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ- 90 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח | שק 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.


גוון

לבן / אפור.



CM 901

טיט לריצוף מתאים לתנועה קלה



שימושים עיקריים

- מתאים לריצוף אריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו, אבן טבעית, אבן מלאכותית ושיש.
- מתאים לשימוש על גבי תשתיות חול מיוצב, סומסום, בטון, פומיס ומדה בטון.
- מתאים ליישום במקומות בהם התנועה קלה כגון: בתי מגורים, משרדים וכו'.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 16 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- חוזק שליפה לאחר 28 יום באוויר: גדול מ- 0.5 מגב"ס.
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 13 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ- 90 דקות.


גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח | שק 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.

גוון

לבן / אפור.





**CM
902**

**טיט
לפילוס
בלוק סימנט**

שימושים עיקריים

- מתאים לפילוס שורה ראשונה לבניית קירות מחיצה ובלוקי בנייה סימנט.
- מתאים ליישום ע"ג רצפת בטון.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-16 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- משקל סגולי: כ-1.6 ק"ג / ליטר.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-13 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-90 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 32 שקים במשטח.

גוון

אפור.



איטום

חומרי האיטום שלנו כוללים מגוון רחב של מוצרים אשר חלקם מיוצרים על ידינו וחלקם מיובאים מחברות מובילות בעולם. חומרי האיטום בעלי כושר הידבקות גבוה וגמישות משופרת המתאימים לתשתיות שונות כגון: איטום חדרי רטובים, גגות, מרפסות, חיפוי, ריצוף, בריכות שחיה ועוד.

**איטום
פוליאוריתני**

●

**איטום ביטומני -
פוליאוריתני**

●

איטום אקרילי

**איטום
צמנטי
(CS)**



CS 800

איטום צמנטי חד רכיבי גמיש



CM

שימושים עיקריים

- איטום בריכות שחייה.
- איטום חדרים רטובים.
- איטום מאגרי מים ומאגרי מי שתייה.
- מתאים ליישום ע"ג בטון וטיח.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים ליישום בעובי 2-3 מ"מ בשתי שכבות.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הדבקות במתיחה באוויר לאחר 28 יום: גדול מ-1.5 מגפ"ס.
- חדירות מים בלחץ 1.5 אט' במשך 7 ימים: לא נראו סמני חדירה.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.

גוון

לבן / אפור.

CIMENT.

 CS 800

41 איטום / איטום צמנטי

CS 801

איטום צמנטי חד רכיבי



שימושים עיקריים

- איטום לשיטת ברנוביץ.
- איטום קירות חדרים רטובים.
- מתאים ליישום בעובי 3 - 2 מ"מ בשתי שכבות.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 1.2 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה באוויר לאחר 28 יום: גדול מ-0.7 מגפ"ס.
- חדירת מים בלחץ 1.5 אט' במשך 24 שעות: לא נראו סימני חדירה.
- משך שמישות לעבודה: כ- 120 דקות.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.

גוון

לבן / אפור.



D-FLEX

**ממברנת איטום הידרופובית
אלסטית חד-רכיבית.
ביטומן- פוליאורתן על בסיס מים.**

שימושים עיקריים

- מתאים לשימוש על משטחים אופקיים ואנכיים.
- מתאים למרתפים (יסודות), קירות תומכים, חדרים רטובים ומרפסות.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 1.5-2 ק"ג למ"ר.
- חוזק הדבקות במתיחה על גבי בטון: גדול מ- 2 מגב"ס.
- התארכות 550% ($\pm 50\%$).
- זמן ייבוש 2-3 שעות.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C .

גודל אריזה

20 ק"ג / 36 במשטח.

גוון

שחור.



דזמופלקס

**ממברנת איטום הידרופובית
אלסטית חד-רכיבית
על בסיס פוליאוריתן.**

שימושים עיקריים

• איטום נגד מים לאורך זמן של מרפסות וגגות.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 1.4-2.4 ק"ג למ"ר, המיושם ב- 2-3 שכבות.
- חוזק הדבקות במתיחה על גבי בטון: גדול מ- 2 מגפ"ס.
- התארכות 900% ($\pm 80\%$).
- זמן ייבוש 12-16 שעות.
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C.

גודל אריזה

20 ק"ג / 36 במשטח.

גוון

אפרפר.



חומר איטום אקרילי חד-רכיבי גמיש

חומר איטום איכותי למילוי ואיטום סדקים ומרווחים.

שימושים עיקריים

- מילוי ואיטום סדקים ומרווחים בחומרי בניה שונים כגון: בלוקים, בטון, עץ, קירות, לוחות גבס וכדומה. מילוי סדקים בקירות, קירות גבס ועל תקרות.
- איטום חיבורים פינתיים וקרניזים, איטום חלונות ומשקופי דלתות, ואיטום מרווחים בפאנלים וגרמי מדרגות.
- מתאים לסביבה פנימית וחיצונית.

נתונים טכניים

- טמפרטורת יישום: 5°C – 30°C .

גודל אריזה

25 ק"ג.

P635 חומר איטום פוליאוריתני לבניה

**חומר איטום פוליאוריתני
חד-רכיבי גמיש ובעל כושר
היצמדות משופר.**

שימושים עיקריים

- מילוי ואיטום סדקים ומרווחים בחומרי בניה שונים כגון: חומרים מבוססי צמנט, בלוקים, קרמיקה, זכוכית, עץ, גיליונות ברזל מגולוונים וצבועים, סוגי פלסטיק שונים ועוד.
- מתאים ליישום בהדבקה של רעפים, התקנה של מסגרות חלון PVC, חיבורים מקשרים בין חלון עץ ומשקופי דלתות לבין קירות, חיבורים בין חומרי בנייה טרומית.
- איטום והדבקה של תעלות אוורור, מרזבים, פיות של צינורות וכדומה לחיבורי התפשטות בין פאנלים מבטון יצוקים מראש.
- מתאים לסביבה פנימית וחיצונית.

נתונים טכניים

- טמפרטורת יישום: 5°C – 30°C .

גודל אריזה

25 ק"ג.

גוון

לבן, אפור, בז'.

מילוי מישקים

חומרים למילוי מישקי אריחים בקירות ורצפות. בעלי עמידות במים, כושר הידבקות משופר ומאפשר מעבר אדי מים. מתאים ללוחות שיש, אבן, אריחי קרמיקה ופורצלן. מגיעים במספר גוונים שונים ומתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

**רובה
אקרילית**



**כוחלה
(CJ)**





CG2WA

שימושים עיקריים

- מתאים למילוי מישקי אריחים בקירות וברצפות.
- מתאים לאריחי שיש, אבן טבעית, אבן מלאכותית ופורצלן.
- מתאים למילוי מישקים בקירות בשיטת ברנוביץ.
- מתאים ליישום בעובי 5-25 מ"מ.



תקנים

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 600 גרם למ"ר בעובי 2*2 מ"מ.
- חוזק הידבקות במתיחה באוויר לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגב"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-15 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ- 60 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

על פי מניפת גוונים.



FMF 160 LUX

**רובה אקרילית מגוונת
למילוי מישקים באריחים.
מתקשה במהירות ומעניקה
למשטח גימור עדין.**

CG2

שימושים עיקריים

- מונע מעבר מים בקירות ורצפות.
- מתאים לאריחי קרמיקה, פורצלן, שיש ואבן טבעית.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים ליישום בעובי 3-8 מ"מ.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 40 גר' למטר רץ ברוחב מישק 3 מ"מ.
- חוזק לחיצה לאחר 28 ימים: ≤ 20 מגב"ס.
- חוזק כפיפה לאחר 28 ימים: ≥ 4 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ- 40 דקות.

גודל אריזה

20 ק"ג (קרטון המכיל 4 אריזות של 5 ק"ג כל אחת).

גוון

6 גוונים שונים.

בטון ושיקום בטון

תערובות צמנט לרבות בטון, גראוטים וכדומה, המתאימים לכל סוגי האלמנטים ולשימוש ביציקות קונסטרוקטיביות, יציקות עמודים, תיקוני שלד, עבודות פיתוח ועוד.

שיקום
בטון
(CR)

בטון
(C)



C30

תערובת בטון יבשה ליציקות חוזק ב-30



סוג: ב-30

שימושים עיקריים

- מתאים לעבודות יציקה כלליות.
- מתאים ליציקת חגורות בטון ועמודים.
- מתאים לעבודות פיתוח וביטון צנרות.

תקנים

- עומד בדרישות תקן ישראלי 118 חוקת הבטון.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: 2.1-2.3 ק"ג/ליטר.
- משקל מרחבי רטוב: 2,100 - 2,300 ק"ג / לקוב.
- משקל מרחבי יבש: 1.7 - 1.8 ק"ג / ליטר.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 30 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ- 60 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

אפור.

CIMENT.




C 30

53 בטון / תערובת בטון

CR40

צמנט לתיקון ושיקום בטון



שימושים עיקריים

- מתאים לתיקון אלמנטים מבטון.
- מתאים למילוי ושיקום קיני חצץ (סגריגציה).
- מתאים לתיקון אלמנטים אופקיים ואנכיים.
- מתאים ליישום בעובי 5-25 מ"מ.

נתונים טכניים

- משקל מרחבי: כ-1.5 ק"ג / ליטר.
- חוזק הדבקות במתיחה לבטון לאחר 28 יום: גדול מ-1.7 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-40 מגפ"ס.
- חוזק כפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-9 מגפ"ס.
- הצטמקות חופשית: מקסימום 0.2 מ"מ למטר.
- הצטמקות מרוסנת: ללא הופעת סדקים בטבעות.
- משך שמישות לעבודה: כ-30 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון


אפור.





CR70

גראוט צמנטי לשיקום בטון



שימושים עיקריים

- מתאים לעיגון וביסוס עמודי בטון ומתכת.
- מתאים לתיקון ושיקום בטון.
- מתאים למילוי בתבניות סגורות.
- מתאים לשיקום קורות, עמודים, קירות חיצוניים ואלמנטים קונסטרוקטיביים.

נתונים טכניים

- משקל מרחבי 1.5-1.6 ק"ג / לליטר.
- חוזק הדבקות במתיחה לבטון לאחר 28 יום: גדול מ- 2 מגב"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 70 מגב"ס.
- הצטמקות מרוסנת: ללא הופעת סדקים בטבעות.
- משך שמישות לעבודה: עד 30 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

אפור.



הערות:

צמנט

הצמנט משמש כחומר מקשר לשימושים מגוונים בענף הבנייה, כמויות והרכבי התערובות נקבעים בהתאם לדרישות.

סימנט יבואנית הצמנט המובילה בישראל, בעלת יתרונות מובנים הכוללים: נמל בבעלות הקבוצה, צי אוניות פרטי וקשרי מסחר ענפים, שליטה מלאה בכל השרשרת הלוגיסטית לאספקת המלט ללקוחות – מהתאמתו לדרישות התקן הישראלי, ייבוא חומר הגלם, שינוע ימי, אריזה ועד הובלה ללקוח הסופי. החברה מתפעלת מסוף מלט ייעודי בנמל מספנות ישראל בחיפה – מהגדולים והמשוכללים בעולם – המאפשר לפרוק אוניות במהירות שיא, ולאחסן את המלט והמוצרים הנוספים בממגורות ענק. המתחם כולל מפעל אריזה בטכנולוגיה מתקדמת, אוטומטית ומהירה, וצי של משאיות עומד לרשות מערך ההפצה.

צמנט אפור / צמנט לבן / צמנט סיגים



צמנט אפור / לבן

משמש כחומר מקשר בתערובות אבקתיות על בסיס צמנט לשימושים מגוונים בענף הבנייה. כמויות והרכבי התערובות נקבעים בהתאם לדרישות התקן/יצרן/מתכנן.

צמנט פורטלנד - אפור	צמנט פורטלנד - לבן	
בעלי עבידות משופרת, המחזקת את הקשרים בין מרכיבי התערובת		
גוון	אפור	לבן
סוגי צמנט	CEM II 42.5 B-V CEM II 42.5 N A-V CEM I 52.5 N	CEM I 52.5 R
גודל אריזה	שק 25 ק"ג / 50 ק"ג *מגיע גם בתפזורת	שק 25 ק"ג *מגיע גם בתפזורת
		

הערות:

חומרים מקשרים

פריימרים (חומרים מקשרים) בין חומרים שונים.

חומרים
מקשרים
(CL)



CL 10

פריימר לטיח גבס



שימושים עיקריים

- משפר את חוזק הדבקות טיח הגבס לתשתית הבטון על גבי קירות ותקרות.
- מתאים לכל סוגי טיח הגבס.
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני תעשייה, מבני ציבור ועוד.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית 150-200 גר' למ"ר.
- משקל סגולי: 1 ק"ג / ליטר.

גודל אריזה

מיכל 18 ליטר / 36 מיכלים במשטח.


גוון

ירקרק.

CL
20

מולטי פריימר

פריימר אבקתי למגוון
תשתיות רחב



שימושים עיקריים

- פריימר לבלוקי גבס לפני חיפוי.
- פריימר לעבודות ריצוף ע"ג ריצוף קיים.
- פריימר לכיסוי רשת בגב אריחים מדוקקים. ואבן טבעית.

נתונים טכניים

תצרוכת אופיינית: 1.1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
משקל מרחבי: 1.1 ק"ג לליטר.
חוזק הידבקות: במתיחה באוויר לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגב"ס.
משך שמישות לעבודה: כ- 120 דקות.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.

גוון
לבן.

לוחות גבס

מגוון לוחות גבס בעלי מאפיינים ושימושים שונים בהתאם לצורך, כאשר צבעם מהווה סימן לסוג וייעוד הלוח: לבנים, אדומים חסיני אש, לוחות חוץ כחולים ONEX, ירוקים עמידים במים ואקוסטיים. לוחות גבס נוחים ליישום מהיר ובטוח.





לוח גבס

לבן

לוח לבניית מחיצות פנים וקירות איזולציה פנימית לקירות חוץ, חיפוי של קירות באמצעות הדבקה או פרופילים יעודיים, הנמכות וחיפויים, יצור קרניזים ופרטי סף מיוחדים.



תקנים

עובי	12.5, 9.5 מ"מ
רוחב	1200 מ"מ
רוחב מגרע	30-80 מ"מ
אורך	2, 2.3, 2.6, 2.8, 3 מ'
עומק מגרע	0.5-2.5 מ"מ
צורת קצה	חיתוך רגיל - פאזה בשני צדדים / פאזה 4 צדדים
כפיפה במקביל לשולי הלוח	480 ניוטון
כפיפה בניצב לשולי הלוח	165 ניוטון
חוזק נעיצת ראש מסמר	350 ניוטון
סיווג אש לפי תקן 755	A2



לוח גבס

חסין אש

**לוח גבס מעכב בעירה בעל עמידות משופרת לאש.
מתאים ליישום מחיצות, הנמכות תקרה, חיפוי תעלות ועוד.
מתאים לשימוש פנימי.**



תקנים

עובי	12.5 מ"מ
רוחב	1200 מ"מ
רוחב מגרע	30-80 מ"מ
אורך	2, 2.6, 2.8, 3 מ'
עומק מגרע	0.5-2.5 מ"מ
צורת קצה	חיתוך רגיל - פאזה בשני צדדים / פאזה 4 צדדים
כפיפה במקביל לשולי הלוח	480 ניוטון
כפיפה בניצב לשולי הלוח	165 ניוטון
חוזק נעיצת ראש מסמר	350 ניוטון
סיווג אש לפי תקן 755	A1
עמידות אש לפי ת"י 931 למחיצת גבס דו כרומית	למעלה מ-120 דקות



לוח גבס

עמיד למים ולחות

לוח גבס בעל עמידות משופרת למים ולחות. לשימוש פנימי.
מתאים לשימוש במחיצות וחיפויים בחדרים רטובים עתירי
לחות קירות ותקרות.



תקנים

עובי	12.5 מ"מ
רוחב	1200 מ"מ
רוחב מגרע	30-80 מ"מ
אורך	2, 2.6, 2.8, 3 מ'
עומק מגרע	0.5-2.5 מ"מ
צורת קצה	חיתוך רגיל - פאזה בשני צדדים / פאזה 4 צדדים
כפיפה במקביל לשולי הלוח	480 ניוטון
כפיפה בניצב לשולי הלוח	165 ניוטון
חוזק נעיצת ראש מסמר	350 ניוטון
ספיגות 1490	H1
סיווג אש לפי תקן 755	A1



לוח גבס

ONEX חיצוני

לוחות לחיפוי בבניה מתקדמת,
לשימוש חיצוני ובחדרים רטובים.

עומד בדרישות תקן 1490.

תקנים

מוליכות תרמית	0.24 mK/W [λ]
עובי	12.5 מ"מ
רוחב	1200 מ"מ
רוחב מגרע	30-80 מ"מ
אורך	2,2.6,2.8,3 מ'
עומק מגרע	0.5-2.5 מ"מ
כפיפה במקביל לשולי הלוח	740 ניוטון
כפיפה בניצב לשולי הלוח	510 ניוטון
חוזק נעיצת ראש מסמר	435 ניוטון
צפיפות מרחבית	900 ק"ג >=
ספיגות לפי תקן 1490	H1
סיווג אש לפי תקן 755	A1

לוח גבס



SOUND BOARD בעל יכולות אקוסטיות משופרות

מתאים לבניית מחיצות הדורשות התנגדות אקוסטית גבוהה. לשימוש פנימי.

עומד בדרישות תקן 1490.

תקנים

עובי	12.5 מ"מ
רוחב	1200 מ"מ
רוחב מגרע	30-80 מ"מ
אורך	2.6 מ'
עומק מגרע	0.5-2.5 מ"מ
כפיפה במקביל לשולי הלוח	480 ניוטון
כפיפה בניצב לשולי הלוח	175 ניוטון
חוזק נעיצת ראש מסמר	350 ניוטון

הערות:

מוצרי בידוד

מוצרי בידוד המאפשרים תכנון מבנה יעיל אנרגטית.
בעלי יכולות משופרות של בידוד תרמי ואקוסטי.



צמר זכוכית



צמר זכוכית מינרלי הינו בידוד דו-תכליתי המשמש לבידוד של מחיצות גבס, תקרות וגגות רעפים. השימוש בצמר זכוכית מאפשר תכנון מבנה יעיל אנרגטית. בעל יכולות משופרות של בידוד תרמי, הנחתה אקוסטית ועמידות לאש. חומר בעל עמידות משופרת לריקבון, התיישנות, קורוזיה, ומאפשר יכולת שחרור אדי מים. בעל עמידות בפני UV. מתאים לשימוש פנימי.



תו תקן 751 (חלקים 1,2) ותו ירוק.

תקנים

דחיסות (ק"ג למ"ק)	12	16	24	36
מוליכות תרמית λ [Watt/(m x °C)]	0.04	0.036	0.036	0.33
*עובי	5,7,5,10 ס"מ	2.5 ס"מ	2.5,5,7,5,10 ס"מ	5,7,5,10 ס"מ
*רוחב	120, 60, 40 ס"מ			
סיווג אש לפי תקן 755	A1			

*ניתן להשיג מידות שונות בהזמנה מיוחדת מראש.



צמר סלעים

לוח קשיח עשוי מצמר סלעים מאפשר תכנון מבנה יעיל אנרגטית. בעל יכולות משופרות של בידוד תרמי, הנחתה אקוסטית ועמידות לאש. חומר בעל עמידות משופרת לריקבון, התיישנות, קורוזיה, ומאפשר יכולת שחרור אדי מים. בעל עמידות בפני UV. מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

תואם את דרישות תו תקן 751.

תקנים

150	80	60	דחיסות (ק"ג למ"ק)
0.035	0.035	0.035	מוליכות תרמית λ [Watt/(m x °C)]
5 ס"מ	5,7.5 ס"מ	5 ס"מ	* עובי
60 ס"מ	40,60 ס"מ	40,60 ס"מ	* רוחב
120 ס"מ	120 ס"מ	120 ס"מ	* אורך
A1			סיווג אש לפי תקן 755

*ניתן להשיג מידות ועוביים שונים בהזמנה ותיאום מראש.

צמר סלעים / זכוכית עטוף פלא"ב



צמר סלעים/זכוכית עטוף פלא"ב הינו חומר בידוד עטוף פוליאטילן שאינו בוער (כבה מאליו). מומלץ לשימוש בעיקר בתקרות מחוררות, אקוסטיות, קירות גבס. עיטוף החומר מונע מגע ישיר וניתן לדחיסה. מונע נשירת סיבים. קל ונוח ליישום. חומר בעל עמידות משופרת לריקבון, התיישנות, קורוזיה, ומאפשר יכולת שחרור אדי מים. מתאים לשימוש פנימי.

צמר זכוכית				
36	24	16	12	דחיסות (ק"ג למ"ק)
0.33	0.036	0.036	0.04	מוליכות תרמית λ [Watt/(m x °C)]
5,7.5,10 ס"מ	2.5,5,7.5,10 ס"מ	2.5 ס"מ	5,7.5,10 ס"מ	*עובי
40, 60 ס"מ				*רוחב
125 ס"מ				*אורך

צמר סלעים			
150	80	60	דחיסות (ק"ג למק')
0.035	0.035	0.035	מוליכות תרמית λ (mK/W)
5 ס"מ	5,7.5 ס"מ	5 ס"מ	*עובי
60 ס"מ	40,60 ס"מ	40,60 ס"מ	*רוחב
120 ס"מ	120 ס"מ	120 ס"מ	*אורך

*ניתן להזמין מידות שונות בהזמנה ותיאום מראש.

הערות:

בלוקים

חברת סימנט מייבאת לישראל בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, אשר מהווים חומר בנייה קל ונפוץ בשימוש בבניית מבנים ירוקים ויעילים אנרגטית. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת בלוקי סימנט משלבים יכולות בידוד אקוסטי ותרמי משופרות, ותכונות תכן מעולות למרות משקלם הנמוך.

- קלי משקל.
- בידוד תרמי ואקוסטי משופר.
- עמידות לאש, מזיקים ועובש.
- נוח לעבודה ולחיתוך.
- ידידותי לסביבה.
- חוזק מבני - למרות קלותם, מספקים חוזק מבני גבוה המתאים לבנייה מודרנית.





בלוקים

לוח בידוד סימנט

קיר איזולציה ביישום מוקדם או מאוחר על גבי תשתית
צמנטית לשיפור בידוד תרמי.



תנו תקן 268 ותנו ירוק.

תקנים

כינוי תקן	G-1
צפיפות ביבש	250 ק"ג למטר קוב
מוליכות תרמית	$0.07 \text{ mK/W } [\lambda_{\text{Dry}}]$
חוזק לחיצה ממוצע	1 מגב"ס
עוביים	5,6,7 ס"מ
חוזק שליפה במתיחה צרית	0.1 מגב"ס
סיווג אש לפי תקן 755	חומר בלתי דליק A1



בלוקים

בלוק בנייה סימנט

בלוק לבניית קירות מעטפת המבנה. בעל יכולות משופרות של בידוד תרמי, הנחתה אקוסטית ועמידות לאש.



תו תקן 268 ותו ירוק.

תקנים

כינוי תקן	G-2
צפיפות ביבש	400 ק"ג למטר קוב
מוליכות תרמית	$[\lambda_{Dry}] \text{ mK/W } 0.11$
חוזק לחיצה ממוצע	2.5 מגב"ס
עוביים	20,22,25 ס"מ
חוזק שליפה במתיחה צרית	0.3 מגב"ס
סיווג אש לפי תקן 755	חומר בלתי דליק A1



בלוקים

בלוק מחיצה סימנט

בלוק להפרדת חללים במבנה, בשיטת יישום יעילה ומהירה.



תו תקן 268 ותו ירוק.

תקנים

G-3	כינוי תקן
480 ק"ג למטר קוב	צפיפות ביבש
$[\lambda_{Dry}] \text{ mK/W } 0.13$	מוליכות תרמית
3 מגב"ס	חוזק לחיצה ממוצע
10,15 ס"מ	עוביים
0.3 מגב"ס	חוזק שליפה במתיחה צרירת
חומר בלתי דליק A1	סיווג אש לפי תקן 755



בלוקים

מולטי בלוק סימנט

בלוק לבניית מעטפת המבנה. בעל יכולות משופרות של בידוד תרמי, הנחתה אקוסטית ועמידות לאש. משמש גם כתשתית ליישום אבן לפי דרישות תקן 4-2378 (הדבקה ועיגון מכני).



תנו תקן 268 ותנו ירוק.

תקנים

כינוי תקן	G-4
צפיפות ביבש	570 ק"ג למטר קוב
מוליכות תרמית	$0.16 \text{ mK/W } [\lambda_{\text{Dry}}]$
חוזק לחיצה ממוצע	4 מגפ"ס
עוביים	20,22,25 ס"מ
חוזק שליפה במתיחה צרירת	0.7 מגפ"ס
סיווג אש לפי תקן 755	חומר בלתי דליק A1



בלוקים

לינטל סימנט משוריין

לוח משוריין משמש כחגורה מקומית מעל פתחים ללא צורך
ביציקת בטון בהתאם לדרישות תקן 1523.

G-3	כינוי תקן
480 ק"ג למטר קוב	צפיפות ביבש
$[\lambda_{Dry}] \text{ mK/W } 0.16$	מוליכות תרמית
3 מגב"ס	חוזק לחיצה ממוצע
10,15 ס"מ	עוביים
0.3 מגב"ס	חוזק שליפה במתיחה צרירת
חומר בלתי דליק A1	סיווג אש לפי תקן 755



בלוקים

בלוק תעלה סימנט

בלוק ליציקת חגורה אופקית, מאפשר יציקה,
ללא צורך בטיפול תרמי נוסף.



תו תקן 268 ותו ירוק.

תקנים

G-2	כינוי תקן
400 ק"ג למטר קוב	צפיפות ביבש
$[\lambda_{Dry}] \text{ mK/W } 0.11$	מוליכות תרמית
2.5 מגב"ס	חוזק לחיצה ממוצע
20,22,25 ס"מ	עוביים
0.3 מגב"ס	חוזק שליפה במתיחה צרית
חומר בלתי דליק A1	סיווג אש לפי תקן 755



בלוקים

בלוק שטרבה סימנט

בלוק ליציקת חגורה אנכית לריתום הקיר למבנה עפ"י דרישות תקן 1523, ללא צורך בטיפול תרמי נוסף.



תו תקן 268 ותו ירוק.

תקנים

כינוי תקן	G-2
צפיפות ביבש	400 ק"ג למטר קוב
מוליכות תרמית	$0.11 \text{ mK/W } [\lambda_{\text{Dry}}]$
חוזק לחיצה ממוצע	2.5 מגב"ס
עוביים	20,22,25 ס"מ
חוזק שליפה במתיחה צירית	0.3 מגב"ס
סיווג אש לפי תקן 755	חומר בלתי דליק A1

הערות:

צבע

נדיר מייצרת ומשווקת מבחר צבעים וציפויים, לרבות טיח צבעוני, צבעים אקריליים ועוד.

בנדיר מגוון פתרונות, צבעים וציפויים ייחודיים, המתאימים למגוון רחב של פרויקטים וברמות גימור שונות. נדיר מתמחה במוצרי ציפוי ברמה גבוהה לשוק הבנייה, עם דגש על טיח צבעוני (גרגמיש) וצבעים אקריליים, המבוססים על מחקר ופיתוח מתקדם.

כחברה מובילה בתחום הצבע, נדיר גם משווקת בבלעדיות את מותג הצבע האיטלקי OIKOS, המציע צבעים אקולוגיים מחומרי גלם טבעיים השומרים על הסביבה.



NADIR

OIKOS

גרגמיש שליכט אקרילי

גמיש ומועשר בסיבים



NADIR



נתונים כלליים

- משמש כציפוי עליון דקורטיבי ושכבת גמר.
- מתאים לביצוע על גבי מגוון תשתיות כגון: לוחות גבס, בטון, טיח.
- עמיד בסביבה חיצונית ומאפשר מעבר אדי מים.
- בעל עמידות משופרת ל-UV.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

- בעל תו תקן ישראלי 10620, 1731.
- בעל יכולת גישור על סדקה נימית של כ- 1-2 מ"מ בהתאם למרקם הרצוי.



נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ- 2.3-3.3 ק"ג למ"ר, תלוי בתשתית ובמרקם הרצוי.
- משקל סגולי מרחבי: 1.6 ק"ג לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C – 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ- 3-4 שעות.
- ייבוש סופי: 72 שעות בתנאים אקלים ממוצעים.

גודל אריזה

דלי 24 ק"ג, גלון 7 ק"ג.

גוון

ניתן להשיג במגוון צבעים בהתאם למניפת הצבעים של נדיר.



יסוד מקשר אקרילי

יסוד אקרילי על בסיס מים.

נתונים כלליים

- משמש כשכבה מקשרת בין סוג התשתית לגרגמיש שלכט אקרילי וצבעים אקריליים.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות סופגות כגון: טיח צמנטי, שליכטה ולוחות גבס.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ-8-6 מ"ר לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ-4 שעות.
- ייבוש סופי: 24 שעות בתנאי אקלים ממוצעים.

גודל אריזה

דלי 16 ליטר.

גוון

לבן.
ניתן להשיג במגוון צבעים
בהתאם למניפת הצבעים
של נדיר.



אקריל TOP

צבע מט
לקירות חוץ ופנים

נתונים כלליים

- צבע אקרילי בגימור מט חלק.
- כושר כיסוי והסתרה משופרים.
- רחיצ, קל ליישום ומהיר ייבוש.
- מתאים לשימוש על גבי מגוון תשתיות כמו שלכטה לבנה, טיח גבס, בגר לוחות גבס על סוגיו, שפכטל אמריקאי ועוד.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ-12 מ"ר לליטר בשתי שכבות.
- משקל סגולי מרחבי: 1.56 ק"ג לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ-2-3 שעות.
- ייבוש סופי: 24 שעות בתנאי אקלים ממוצעים.
- ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים.

גוון

לבן מט.

ניתן להשיג במגוון צבעים בהתאם למניפת
הצבעים של נדיר.

גודל אריזה

דלי 15/18 ליטר.



הכי גמיש

צבע אקרילי גמיש, בעל יכולת גישור על סדקים נימיים. לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים כלליים

- משמש כציפוי עליון דקורטיבי ושכבת גמר.
- מתאים לביצוע כל גבי תשתיות מגוונות בהתאם למפרטי הביצוע הייעודיים.
- בעל יכולת משופרת למניעת מעבר מים, ומאפשר שחרור אדי מים.
- בעל עמידות משופרת ל-UV.
- מעניק גימור חלק/טקסטורה (בחירה).
- מתאים לשימוש על גבי קירות פנים וחוץ.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: « חלק: 1-0.5 ק"ג למ"ר. »
- « טקסטורה: 2-1.5 ק"ג למ"ר. »
- טמפרטורת יישום: 5°C – 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ- 3 שעות.
- ייבוש סופי: 24 שעות בתנאי אקלים ממוצעים.
- ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים.

גודל אריזה	גוון
דלי 18 ליטר.	לבן.
	ניתן להשיג במגוון צבעים בהתאם למניפת הצבעים של נדיר.



פריימר לחיזוק תשתית

צבע יסוד (פריימר) אקרילי לחיזוק תשתית סופגת ולהקטנת כושר הספיגה הנימית של תשתיות סופגות.

נתונים כלליים

- יסוד פריימר לחיזוק תשתית פנימיות וחיצוניות המשמש כיסוד מקשר לפני צביעה בצבעים אקריליים מבית נדיר.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות כגון שפכטל אמריקאי, בגר צמנטי וחומר לתיקונים טרם צביעה.
- נוח ליישום ובעל כושר הידבקות משופרת.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ- 5 מ"ר לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C – 35°C.
- זמן ייבוש למגע: 4-6 שעות.
- זמן ייבוש סופי: 24 שעות.

גוון
חלבי שקוף.

גודל אריזה
דלי 18 ליטר.



בונדר פנים

יסוד אקרילי על בסיס מים, לחיזוק תשתיות פנימיות ולקישור בין תשתיות שונות כהכנה לצבעים אקריליים שונים.

נתונים כלליים

- יסוד פריימר לחיזוק תשתית פנימית, המשמש כיסוד מקשר לפני צביעה בצבעים אקריליים מבית נדיר.
- מתאים ליישום על גבי שפכטל אמריקאי, בגר צמנטי, שליכט סיד וחומר לתיקונים טרם צביעה.
- נוח ליישום ובעל כושר הידבקות משופרת למגוון תשתיות.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות סופגות כגון טיח, שליכט, צמנט בורד ולוח גבס על סוגיו השונים.
- מתאים לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ- 5 מ"ר לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C – 35°C.
- זמן ייבוש למגע: 4-6 שעות.
- ייבוש סופי: 24 שעות.

גוון
חלבי שקוף.

גודל אריזה
דלי 18 ליטר.



סופר פנים

צבע אקרילי לצביעת קירות פנים, בעל כושר כיסוי משופר.

נתונים כלליים

- משמש לצביעת קירות מטויחים בטיח צמנטי, בגר, טיח גבס, לוחות גבס ועוד.
- מתאים במיוחד לצביעת קירות פנים בבניה רוויה ולחידוש קירות קיימים.
- בעל עמידות לאורך זמן.
- רחיץ וללא עופרת וכרומטים.
- מתאים לשימוש פנימי.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ- 11 מ"ר לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C – 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ- 2-3 שעות.
- ייבוש סופי: 24 שעות בתנאי אקלים ממוצעים.

גודל אריזה

דלי 18 ליטר.

גוון

לבן מט.
ניתן להשיג במגוון צבעים
בהתאם למניפת הצבעים
של נדיר.



מאסטר סיד

צבע סיד סינטטי להלבנת קירות ותקרות, לשימוש פנימי.

נתונים כלליים

- מתאים לשימוש בקירות ותקרות פנימיים, משטחי בטון, טיח גבס ולוחות גבס.
- כושר כיסוי משופר.
- קל ונוח ליישום.
- מאפשר שחרור אדי מים.
- מתאים לשימוש פנימי בלבד.

תקנים

- עומד בדרישות תו תקן 1637.

נתונים טכניים

- משקל סגולי מרחבי: 1.67 ליטר.
- כושר כיסוי: כ- 7-9 מ"ר לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ- 4-6 שעות.
- ייבוש סופי: 24 שעות בתנאי אקלים ממוצעים.

גוון
לבן מט.

גודל אריזה
דלי 16 ליטר.



שכבה ראשונה

צבע ייסוד למילוי והחלקת מגוון תשתיות. לקירות פנים.

נתונים כלליים

- מתאים לשימוש בקירות, תקרות ומשטחי בטון פנימיים בבניה חדשה.
- מתאים למילוי וכיסוי פגמים קטנים.
- קל ליישום ומהיר ייבוש.

תקנים

- עומד בדרישות תו תקן 1637.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ- 8 מ"ר לליטר בשכבה אחת.
- טמפרטורת יישום: 5°C – 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ- 2-3 שעות.
- ייבוש סופי: 24 שעות בתנאי אקלים ממוצעים.

גוון
לבן מט.

גודל אריזה
דלי 18 ליטר.

NADIR



שפכטל אמריקאי נדיר

שפכטל עדין להחלקת קירות ותקרות פנים.

נתונים כלליים

- מתאים ליישום על גבי טיח צמנטי, טיח גבס, לוחות גבס, צמנט בורד ועוד.
- מתאים לאיחוי ומילוי של חיבורים בין מחיצות גבס וחורי הברגים.
- בעל עבירות משופרת, נוח ליישום ומהיר ייבוש.
- מתאים לשימוש פנימי.

תקנים

- עומד בדרישות תו תקן 1637.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: 1 ליטר ל-1.5-1 מ"ר בשתי שכבות.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ-10-12 שעות.
- ייבוש סופי: 48 שעות בתנאי אקלים ממוצעים.

גוון

לבן.

גודל אריזה

דלי 25 ליטר.



תדלק

ציפוי מינרלי על בסיס סיד אוורירי.

נתונים כלליים

- משמש כציפוי מינרלי דקורטיבי, בסגנון מרוקאי, בעל מראה מעונן ואוורירי, בגימור חלק מבריק / מט.
- ניתן להגיע לתוצאות לאחר יישום 2 שכבות.
- מתאים לשימוש פנימי על גבי מגוון תשתיות: לוחות גבס, בטון, טיח וכו'.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ-1.5-1 ק"ג למ"ר.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- זמן ייבוש למגע: 3-7 שעות.
- זמן ייבוש סופי: 24 שעות.

גודל אריזה

דלי 25 ק"ג.

גוון

ניתן להשיג במגוון צבעים
בהתאם למניפת הצבעים
של נדיר.



תבור טיט אקרילי

טיט אקרילי למילוי ויישור קירות
שפריץ מותז, בטונים וקירות פגומים.

נתונים כלליים

- משמש ליישום על גבי תשתיות מגוונות כגון:
טיח צמנטי, שפריץ עדין מותז, בטון וקירות פגומים.
- מתאים כתשתית לשליכט גרגמיש מטריקס.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ- 1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מרחבי: 1.5 ק"ג לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- זמן ייבוש בין שכבות: 24 שעות.
- זמן ייבוש סופי: 72 שעות בתנאים אקלים ממוצעים.

גוון
טבעי.

גודל אריזה
דלי 24 ליטר.



NW-100

דבק לבן ליישום הטבעת רשת משוריית.

נתונים כלליים

- חומר גמיש המשמש להטבעת רשת למניעת סדקים נימיים בקירות פנימיים וחיצוניים.
- מתאים לביצוע בתשתית חדשה ומשוקמת ועל גבי תשתיות מגוונות בהתאם למפרטי הביצוע הייעודיים.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ- 2.3-4 ק"ג למ"ר.
- משקל מרחבי: 1.5 ק"ג לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C – 35°C.
- זמן ייבוש : בין שכבות 24 שעות.
- ייבוש סופי 72, שעות בתנאים אקלים ממוצעים.

גוון
לבן.

גודל אריזה
דלי 24 ליטר.



צח - צבע חול

צבע אקרילי בגימור מט, לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים כלליים

- משמש לחידוש וריענון מבנים ישנים וצביעת מבנים חדשים.
- בעל יכולת משופרת למניעת מעבר מים, ומאפשר שחרור אדי מים.
- קל ליישום ומהיר ייבוש.
- בעל עמידות משופרת ל-UV.
- מתאים ליישום בקירות חוץ ופנים.

תקנים

- עומד בדרישות תו תקן 1945.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: 1 ליטר ל- 3-4 מ"ר בשתי שכבות.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- זמן ייבוש למגע: כ- 3-4 שעות.
- ייבוש סופי: 24 שעות בתנאי אקלים ממוצעים.

גוון

ניתן להשיג במגוון צבעים
בהתאם למניפת הצבעים
של נדיר.

גודל אריזה

דלי 18 ליטר.



טרה

שליכט מינרלי צמנטי
במראה טבעי.

נתונים כלליים

- ציפוי עליון ושכבת גמר לסביבה רגילה וסביבה ימית.
- בעל עמידות משופרת ל-UV.
- נוח לעבודה, בעל כושר היצמדות משופר.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ- 3-4 ק"ג למ"ר.
- משקל סגולי מרחבי: 1.5 ק"ג לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- זמן ייבוש למגע: 2-3 שעות.
- ייבוש סופי: 72 שעות.

גוון

ניתן להשיג במגוון צבעים
בהתאם למניפת טרה.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג.



טיח גרניט

טיח אקרילי צמנטי להחלקת קירות ואיחוד תשתיות.

נתונים כלליים

- מיועד להחלקת קירות ואיחוד תשתיות.
- מתאים להדבקת לוחות פוליסטרן (קלקר).
- מתאים ליישום על גבי לוחות ONEX (לוח גבס חוץ).
- מתאים להדבקה על גבי תשתיות בטון.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.

נתונים טכניים

- כושר כיסוי: כ- 1.5 ק"ג למ"ר.
- משקל סגולי מרחבי: כ- 1.4 ק"ג לליטר.
- טמפרטורת יישום: 5°C – 35°C.

גוון
טבעי.

גודל אריזה
שק 25 ק"ג.



כוחלה

נתונים כלליים

- מתאים למילוי מישקי אריחים בקירות וברצפות.
- מתאים לאריחי שיש, אבן טבעית, אבן מלאכותית ופורצלן.
- מתאים ליישום בעובי 5-25 מ"מ.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 600 גרם למטר רץ בעובי 2x2 ס"מ.
- משקל סגולי מרחבי: כ- 1.4 ק"ג לליטר.
- משך שמישות לעבודה: כ- 60 דקות.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג.

גוון

ניתן להשיג במגוון צבעים
בהתאם למניפת הצבעים
של נדיר.

OIKOS



CEMENTO MATERICO

ציפוי מינרלי מוכן לשימוש על
בסיס סיד ליצירת טקסטורת
שונות, למראה בטוני ייחודי.

שימושים עיקריים

- גימור קירות בעלי מגוון אפקטים דקורטיביים של בטון.
- יצירת חללים ייחודיים הן בקירות ובתקרות.
- שימוש כציפוי באזור שירות גבוהים בהם נדרשת רמת הגיינה גבוהה.
- מגיע ב- 4 מרקמים שונים בגווי מוצר נבחרים.

תקנים ובדיקות

- מדורג A+ בפליטת רעלים, עפ"י תקינה אירופאית.
- בעל תקני צבע אירופאים ובדיקות אש.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 2 ק"ג למ"ר.

גוון

מגוון צבעים בהתאם למניפת הגוונים של
חברת OIKOS.

גודל אריזה

דלי 5-20 ליטר.



MULTIDECOR SKIN

צבע אקולוגי במראה מט, המאפשר יצירת אפקטים מרהיבים במרקמים ובגוונים שונים.

שימושים עיקריים

- יצירת אפקטים דקורטיביים במרקמים וגוונים שונים.
- יצירת חללים ייחודיים בקירות ובתקרות.
- צבע אקולוגי ואנטיבקטריאלי.
- ניתן ליישום ב-6 טקסטורות שונות באמצעות עזרים כגון: קנווס, חלודה, סאטן ועוד.
- מתאים לשימוש פנימי.
- תצרוכת אופיינית: כ-4-6 מ"ר לליטר לשכבה / 2 ק"ג למ"ר. תלוי באפקט הרצוי.

תקנים ובדיקות

- מדורג A+ בפליטת רעלים, עפ"י תקינה אירופאית.
- בעל EPD.
- בעל תקני צבע אירופאים ובדיקות אש.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-4-6 מ"ר לליטר לשכבה / 2 ק"ג למ"ר. תלוי באפקט הרצוי.

גוון
מגוון צבעים בהתאם למניפת הגוונים של חברת OIKOS.

גודל אריזה
דלי 4-1 ליטר.



ULTRASATEN

צבע אקרילי אקולוגי איכותי
במראה מט.

שימושים עיקריים

- מתאים לשימוש בסביבות בהן נדרש ניקוי בתדירות גבוהה כמו מדרגות, מסדרונות, מטבחים, חדרי ילדים ועוד.
- מגיע במרקמים שונים בגוונים מוצר נבחרים.
- ניתן לשטיפה, עמיד בשריטות ובעל עמידות משופרת לשחיקה.

תקנים ובדיקות

- מדורג A+ בפליטת רעלים, עפ"י תקינה אירופאית.
- בעל EPD.
- בעל תקני צבע אירופאים ובדיקות אש.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 10-11 מ"ר לליטר בשתי שכבות.

גוון

מגוון צבעים בהתאם למניפת הגוונים של
חברת OIKOS.

גודל אריזה

דלי 1/4/10 ליטר.

הערות:

הערות:

הערות:

הערות:

הערות:

הערות:

הערות:

הערות:

הערות:

הערות:

CIMENT.

WWW.CIMENT.CO.IL

מוקד הזמנות *5181
